



Detector PIR Exterior / Inalámbrico a Batería / 12 m (39.4 ft) y 85° / 94 Zonas / Antimascara / IP55

SKU: HX-40RAM Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$4,870.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector PIR exterior inalámbrico alimentado por batería de litio, diseñado para zonas donde la instalación cableada no es viable. Ofrece detección volumétrica de 12 m (39.4 ft) con un abanico de 85° distribuido en 94 zonas de detección. Incorpora procesamiento dual con lógica SMDA de temperatura para discriminar eventos reales y minimizar falsas alarmas. El sistema de antimascara IR activo supervisa el lente ante intentos de sabotaje por bloqueo físico. Su protección IP55 y rango de operación de -20°C a 60°C garantizan desempeño continuo en condiciones exteriores adversas. El consumo de 30 µA en standby extiende significativamente la vida útil de la batería, reduciendo el mantenimiento en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación a batería de litio, consumo de 30 µA en standby<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Antimascara IR activo contra intentos de sabotaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>IP55 para operación exterior de -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje de 2.5 a 3 m con ajuste ±95° horizontal<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensibilidad de 2.0°C a 0.6 m/s para distinguir persona de mascota mediana</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de cobertura: 85°<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas de detección: 94<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensibilidad: 2.0°C a 0.6 m/s<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Procesamiento: Dual con lógica SMDA<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antimascara: IR activo<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Inalámbrico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: Batería de litio<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo standby: 30 µA<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango operativo: -20°C a 60°C<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: IP55<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura de montaje: 2.5 a 3 m<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ajuste horizontal: ±95°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detector PIR HX-40RAM<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de montaje<li style='padding: 5px 0;*>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección volumétrica exterior con alcance de 12 metros
Característica 2	Distingue personas de mascotas pequeñas y medianas
Característica 3	Compensación de temperatura para climas extremos
Característica 4	Procesamiento de señal dual para reducción de falsas alarmas
Característica 5	Área de enmascaramiento flexible configurable
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma existente