



Detector PIR Exterior / 12 m (39.4 ft) / 85° / Montaje 2.5-3 m (8.2-9.8 ft) / Antimascota Inteligente / Doble Blindaje / IP55

SKU: HX-40 Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$3,491.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR de exterior diseñado para perímetros residenciales y comerciales que requieren detección confiable a media distancia. Ofrece cobertura de 12 m (39.4 ft) en un abanico de 85° con montaje recomendado entre 2.5 y 3 m (8.2-9.8 ft) de altura, posición que lo mantiene fuera del alcance de manipulaciones y vandalismo. Incorpora lógica inteligente antimascota que analiza patrones de movimiento para distinguir personas de animales domésticos, reduciendo drásticamente las falsas alarmas. Su doble blindaje conductivo protege el sensor contra interferencias electromagnéticas, mientras que la compensación automática de temperatura y luz solar garantiza estabilidad operativa en condiciones climáticas variables. El sistema de análisis de balanceo de vegetación en tiempo real filtra movimientos producidos por arbustos y ramas, y el área de detección es ajustable y enmascarable para adaptarse a geometrías específicas de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección exterior: 12 m (39.4 ft) a 85° con altura de montaje 2.5-3 m (8.2-9.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lógica inteligente antimascota que distingue personas de mascotas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble blindaje conductivo contra interferencias electromagnéticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compensación automática de temperatura y luz solar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Análisis de balanceo de vegetación en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de detección ajustable y enmascarable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP55<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura mínima de operación: -20 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible universal con paneles de alarma estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de cobertura: 85°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura de montaje: 2.5-3 m (8.2-9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lógica inteligente antimascota<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Análisis de balanceo de vegetación en tiempo real<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Área de detección ajustable y enmascarable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compensación automática de temperatura y luz solar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura mínima de operación: -20 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble blindaje conductivo contra interferencias<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado directo a panel de alarma<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en pared a altura elevada</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector PIR OPTEX HX40<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillería y accesorios de instalación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección volumétrica exterior con discriminación persona-mascota pequeña a mediana
Característica 2	Circuito de procesamiento de señal dual para mayor precisión en detección
Característica 3	Lógica inteligente de intrusión con compensación automática de temperatura
Característica 4	Compensación nocturna de verano para estabilidad en cambios climáticos
Característica 5	Área de detección ajustable con enmascaramiento flexible por zonas
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma para integración inmediata