



Detector Térmico Convencional / 4 Modos de Detección A1R, A2S, B, BR / Umbral Fijo 58 °C o 72 °C / Certificación EN 54-5 / IP40 / Tecnología Versa++

SKU: ID200 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$316.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector térmico convencional de la serie IRIS diseñado para instalaciones de protección contra incendios que requieren flexibilidad operativa y alta confiabilidad. Integra tecnología Versa++ que permite configurar cuatro modos de detección distintos (A1R, A2S, B, BR) adaptándose a las condiciones térmicas específicas de cada zona. Ofrece umbral fijo a 58 °C o 72 °C con opción termovelocimétrica para identificar condiciones de incendio antes de que la temperatura alcance niveles críticos. Su identificación mediante número de serie único elimina la dependencia de programadores externos, simplificando la puesta en marcha y el mantenimiento. El equipo incorpora diagnóstico completo y contador de alarmas no reinicializable que facilita la trazabilidad de eventos durante auditorías y revisiones técnicas. Certificado bajo la norma EN 54-5 con grado de protección IP40, es apto para entornos interiores controlados donde se prioriza la precisión de detección térmica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>4 modos de detección configurables: A1R, A2S, B, BR<li style='margin-bottom: 8px;*>Umbral fijo: 58 °C o 72 °C<li style='margin-bottom: 8px;*>Opción termovelocimétrica disponible<li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología Versa++<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificación EN 54-5<li style='margin-bottom: 8px;*>Contador de alarmas no reinicializableDiagnóstico completo integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo en reposo: 70 μA<li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo en alarma: 40 mA<li style='margin-bottom: 8px;*>Grado de protección: IP40<li style='margin-bottom: 8px;*>LED bicolor: rojo/verdeIdentificación por número de serie único</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detector térmico convencional INFDIN4ID200</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 modos configurables: A1R, A2S, B y BR para distintos escenarios de riesgo
Característica 2	Identificación por número de serie de fábrica sin programador externo
Característica 3	LED bicolor con indicación de alarma e identificación post-activación
Característica 4	Diagnóstico completo con contador de alarmas no reinicializable
Característica 5	Acoplamiento bayoneta para instalación rápida y segura en base
Característica 6	Operación estable de -5 °C a +40 °C con alimentación 10 a 30 VCC