



Detector térmico de temperatura fija (57°C) con contacto normalmente cerrado para circuitos supervisados

SKU: 503 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Temperatura

\$719.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El modelo 503 de Honeywell Home Resideo (Ademco) es un termostato detector de calor de temperatura fija, diseñado para iniciar una señal cuando la temperatura ambiente alcanza los 57°C (135°F). A diferencia de los detectores de incremento de temperatura (rate-of-rise), el 503 solo reacciona al llegar al umbral fijo, no a cambios rápidos de temperatura. Su contacto normalmente cerrado lo hace apto para circuitos supervisados especiales; el propio fabricante recomienda otros modelos de la familia para aplicaciones de alarma contra incendio listadas UL. Su diseño compacto permite instalarlo en techo en espacios como cocinas, cuartos de calderas o áticos, donde los detectores de humo no son adecuados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Temperatura de activación fija de 57°C (135°F)Contacto normalmente cerrado (N.C.)Sin función de incremento de temperatura (rate-of-rise)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN57°C (135°F), fija</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE CONTACTONormalmente cerrado (N.C.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FUNCIÓN RATE-OF-RISENo incluida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COBERTURA DE REFERENCIA400 pies² (37 m²) por unidad</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LISTADONo listado UL/FM; uso en circuitos especiales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MARCAHoneywell Home Resideo (Ademco)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temperatura de activación fija de 57°C (135°F)
Característica 2	Contacto normalmente cerrado (N.C.)
Característica 3	Sin función de incremento de temperatura (rate-of-rise)
Característica 4	Recomendado para circuitos especiales, no para alarma contra incendio listada UL
Característica 5	Cobertura de referencia de hasta 400 pies² (37 m²) por unidad
Característica 6	Diseño compacto y de bajo perfil para montaje en techo