

Sin imagen disponible

Detector Térmico Direccionalable / Temperatura Fija 57°C / 15-32 VDC / Compatible Fire-Lite, Silent Knight, Farenhyt / UL, FM, CE

SKU: SS-HEAT Marca: SYSTEM SENSOR

\$1,145.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector térmico direccionalable de temperatura fija diseñado para la detección confiable de condiciones de sobrecalentamiento en instalaciones comerciales e industriales. Opera con un punto de activación fijo de 57°C mediante sensor térmico de tecnología probada. Su protocolo de comunicación direccionalable permite la integración nativa con sistemas de detección de incendios Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt, facilitando la supervisión individual de cada dispositivo en el lazo de comunicación. El consumo de corriente de 120 µA optimiza la capacidad del lazo, mientras que su alimentación en rango de 15-32 VDC garantiza compatibilidad con las tensiones estándar de los paneles de control. Incluye base de montaje para agilizar la instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detector térmico de temperatura fija 57°C direccionalable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 15-32 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistemas Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de operación: 120 µA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: UL, FM, CE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base de montaje incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de activación: 57°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de sensor: Térmico de temperatura fija<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: Direccionalable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de operación: 120 µA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Fire-Lite, Silent Knight, Farenhyt<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación: UL, FM, CE</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Detector térmico SSHEAT<li style='padding: 6px 0;'>• Base de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de sobrecalentamiento a 57°C para alerta temprana
Característica 2	Integración directa en sistemas direccionables de tres plataformas líderes
Característica 3	Consumo ultrabajo de 120 ?A para eficiencia energética del lazo
Característica 4	Base incluida reduce tiempo de instalación en campo
Característica 5	Certificaciones UL, FM y CE para cumplimiento normativo exigente
Característica 6	Construcción robusta para operación continua en ambientes severos