



Detector Térmico Direccional / Alta Temperatura Fija 88 °C (190 °F) / Protocolo FlashScan / LEDs 360° / Prueba con Imán / Bajo Consumo 200 µA

SKU: FST-951H Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,644.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FST-951H es un detector térmico inteligente direccional de alta temperatura fija, preajustado de fábrica a 88 °C (190 °F). Forma parte de la serie FST-951 diseñada para protección de propiedad en aplicaciones donde se requiere respuesta a temperaturas elevadas. Se comunica mediante un lazo SLC de dos hilos y opera exclusivamente con el protocolo FlashScan de paneles de la serie ONYX. Su diseño permite la prueba funcional con imán externo sin desmontar el detector, y su baja corriente de espera de 200 µA optimiza la eficiencia energética del lazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura fija preajustada de fábrica a 88 °C (190 °F)Direccional por dispositivo con interruptores decimales rotativos (1-159 en FlashScan)Comunicación por lazo SLC de dos hilos, exclusivo para protocolo FlashScanLEDs bicolor de 360°: verde en operación normal, rojo fijo en alarmaPrueba funcional integrada activada con imán externo, sin desmontar el detectorInstalación en base independiente B300-6 o B501 para facilitar el mantenimientoBaja corriente de espera (200 µA) para eficiencia energética del lazo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de activación fija: 88 °C (190 °F)Rango de direccionamiento: 1 a 159 (FlashScan)Corriente de espera: 200 µALEDs indicadores: bicolor 360° (verde normal, rojo alarma)Prueba funcional: imán externo sin desmontar</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación: lazo SLC de dos hilosProtocolo: FlashScan exclusivoColor: blancoBases compatibles: B300-6, B501</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector térmico FST-951HBase no incluida (requiere B300-6 o B501)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respuesta inmediata a temperaturas elevadas sin necesidad de configuración
Característica 2	Direccionamiento manual 1-159 sin herramientas ni software
Característica 3	Prueba funcional con imán externo sin retirar el dispositivo del techo
Característica 4	LEDs bicolor visibles desde cualquier ángulo para identificación rápida de estado
Característica 5	Consumo de espera ultrabajo que maximiza la capacidad del lazo SLC
Característica 6	Base independiente intercambiable que reduce el tiempo de mantenimiento

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 14:36