



Detector Térmico Direccional / Temperatura Fija 57°C / Protocolo LiteSpeed / Cobertura 15.2 m (50 ft) / Base 6 Pulgadas

SKU: H-365 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,575.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector térmico direccional H365 utiliza un sensor de termistor de última generación preajustado a 57°C (135°F) para la detección de incendios por temperatura fija. Su protocolo LiteSpeed permite la integración con paneles de control compatibles, ofreciendo direccionamiento configurable mediante interruptores rotativos decimales. La unidad proporciona cobertura de área abierta de hasta 15.2 m (50 ft) centro a centro según UL, e incorpora dos LEDs con indicación visual de 360° y prueba funcional mediante imán externo. El diseño antimanipulación integrado protege contra interferencias no autorizadas, mientras que la base de montaje B300-6 de 6 pulgadas incluida facilita la instalación. Certificado bajo UL/ULC (S2517), FM y CSFM, este dispositivo es compatible con los paneles ES-50X y ES-200X.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor térmico de termistor preajustado a 57°C (135°F)Direccionamiento configurable con interruptores rotativos decimalesProtocolo de comunicación LiteSpeedCobertura de área abierta hasta 15.2 m (50 ft) centro a centro según ULDos LEDs con indicación visual de 360°Prueba funcional con imán externoDiseño antimanipulación (tamper) integradoBase de montaje B300-6 de 6 pulgadas incluidaCertificaciones UL/ULC (S2517), FM y CSFMCompatible con paneles ES-50X y ES-200X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de sensor: TermistorTemperatura de activación: 57°C (135°F)Cobertura: 15.2 m (50 ft) centro a centroProtocolo: LiteSpeedIndicación visual: 2 LEDs, 360°Prueba funcional: Imán externoProtección: Antimanipulación (tamper) integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base incluida: B300-6 de 6 pulgadasCertificaciones: UL/ULC (S2517), FM, CSFM</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector térmico direccional H365Base de montaje B300-6 de 6 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor térmico de termistor de última generación, preajustado a 57°C (135°F)
Característica 2	Dirección configurable con interruptores rotativos decimales, protocolo LiteSpeed
Característica 3	Cobertura de área abierta de hasta 15.2 m (50 ft) centro a centro, según UL
Característica 4	Dos LEDs con indicación visual de 360° y prueba funcional con imán externo
Característica 5	Diseño antimanipulación (tamper) integrado
Característica 6	Incluye base de montaje B300-6 de 6 pulgadas
Característica 7	Certificado UL/ULC (S2517), FM y CSFM; compatible con los paneles ES-50X y ES-200X