



Detector térmico direccionable de temperatura variable alta para lazo SLC, compatible con paneles Silent Knight IFP

SKU: IDPHEATHT Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Farenhyt

\$1,135.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El IDP-Heat-HT es un detector térmico direccionable (analógico) de temperatura variable alta, de la serie IDP de Silent Knight (Honeywell Farenhyt). Detecta temperaturas de 57 °C a 88 °C (135 °F a 190 °F) mediante un circuito sensor de termistor, y se comunica con el panel por un circuito de línea de señalización (SLC) de dos hilos, sin cable blindado. Se usa en sistemas de detección de incendio direccionable en áreas donde se requiere un umbral de temperatura más alto que el estándar, como cocinas o cuartos de calderas. Es compatible con los paneles inteligentes IFP-50, IFP-100, IFP-1000 e IFP-2000 de Silent Knight, y se instala en una base compatible de la serie IDP, que se vende por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección de temperatura variable alta, de 57 °C a 88 °C (135 °F a 190 °F)Comunicación direccionable por SLC de dos hilos, sin cable blindadoHasta 99 detectores y 99 módulos por lazo (159 y 159 en panel IFP-2000)Circuito sensor de termistor de alta confiabilidadIndicadores LED duales con visibilidad de 360 gradosDireccionamiento por interruptores rotativos para instalación rápidaCompatible con paneles IFP-50, IFP-100, IFP-1000 e IFP-2000<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de detecciónTérmico, temperatura variable alta</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de temperatura57 °C a 88 °C (135 °F a 190 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ComunicaciónSLC direccionable de 2 hilos, sin cable blindado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de lazo99 detectores + 99 módulos (159 + 159 en IFP-2000)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación15 a 32 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo eléctrico150 µA en reposo / 6.5 mA máx. en alarma (24 VDC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación del equipo-20 °C a 66 °C (-4° a 150°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Bases compatiblesB210LP, B501, B224BI, B224RB, B2005R</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de temperatura variable alta, de 57 °C a 88 °C (135 °F a 190 °F)
Característica 2	Comunicación direccionable por SLC de dos hilos, sin cable blindado
Característica 3	Hasta 99 detectores y 99 módulos por lazo (159 y 159 en panel IFP-2000)
Característica 4	Circuito sensor de termistor de alta confiabilidad
Característica 5	Indicadores LED duales con visibilidad de 360 grados
Característica 6	Direccionamiento por interruptores rotativos para instalación rápida
Característica 7	Compatible con paneles IFP-50, IFP-100, IFP-1000 e IFP-2000