



Detector Térmico Direccional / Temperatura Fija 57°C (135°F) / Protocolo FlashScan / Lazo SLC 2 Hilos / LED 360°

SKU: FST-951 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,360.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector térmico direccional FST951 es un dispositivo inteligente de protección contra incendios diseñado para instalaciones comerciales e industriales. Detecta calor mediante un sensor de temperatura fija preajustado de fábrica a 57°C (135°F), eliminando la necesidad de configuración de umbral en campo. Opera exclusivamente bajo el protocolo FlashScan®, comunicando su estado al panel de control a través de un lazo SLC de dos hilos que también suministra alimentación, reduciendo el cableado requerido. Su diseño de bajo perfil incorpora un LED bicolor visible a 360° que indica operación normal en verde y condición de alarma en rojo fijo. El direccionamiento decimal rotativo de 1 a 159 permite la identificación individual de cada dispositivo en el lazo, facilitando la localización precisa de eventos. Soporta prueba remota desde el panel de control y prueba funcional mediante imán externo para verificación de operación sin requerir herramientas especializadas. La instalación sobre base separada (no incluida) permite el retiro del detector para mantenimiento o reemplazo sin afectar la continuidad del lazo SLC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de temperatura fija preajustado a 57°C (135°F) desde fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Direccional por dispositivo, compatible únicamente con protocolo FlashScan®<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Direccionamiento decimal rotativo de 1 a 159 en sistemas FlashScan®<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión a lazo SLC de dos hilos, sin cableado adicional de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED bicolor visible a 360°: verde en operación normal, rojo fijo en alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prueba remota desde el panel y prueba funcional activada con imán externo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sobre base separada (no incluida) para facilitar el mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de detección: Temperatura fija<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Umbral de temperatura: 57°C (135°F)<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: FlashScan® exclusivo<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de direccionamiento: 1 a 159 (decimal rotativo)<li style='padding: 5px 0;'>Indicador LED: Bicolor, visible a 360°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Lazo SLC de dos hilos<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Proporcionada por lazo SLC<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Bajo perfil<li style='padding: 5px 0;'>Montaje: Sobre base separada (no incluida)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Detector térmico direccional FST951</div></div><div style='padding: 0 0 0 20px;'><p>Nota: Base de montaje no incluida</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de calor fija preajustada a 57°C (135°F) desde fábrica sin configuración adicional
Característica 2	Direccionamiento decimal rotativo de 1 a 159 para identificación individual en lazo SLC
Característica 3	Conexión directa a lazo SLC de dos hilos sin cableado extra de alimentación
Característica 4	LED bicolor visible a 360° con indicación remota de estado normal y alarma
Característica 5	Prueba remota desde panel de control y prueba funcional con imán externo
Característica 6	Instalación sobre base separada para mantenimiento y reemplazo sin interrumpir el lazo