



Diadema BREEZE para KENWOOD NX-340/320/420, TKD-340, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170

SKU: V4-BA2KA5 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$3,448.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/E2RE2KB5111/87816-otto.png' alt='Diadema BREEZE para KENWOOD'*> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Diadema con auricular izquierdo, micrófono flexible y PTT <li style='margin-bottom: 5px;*> Ultra ligero para mayor comodidad <li style='margin-bottom: 5px;*> Diadema por detrás de la cabeza que puede ser usada bajo una gorra o casco (motociclistas) <li style='margin-bottom: 5px;*> Adaptador Jack opcional para botón de PTT remoto </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Versiones con Push-to-Talk remoto permiten operación manos libres para usuarios que conducen, portan armas o herramientas, o cualquier aplicación donde las manos puedan estar ocupadas.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Fuerza de extracción axial del protector de oreja: 20 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia axial del cable en auricular y PTT: 20 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia axial del cable en enchufe: 40 lbs <li style='margin-bottom: 5px;*> Vida útil flexión cable en módulo T: 6,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*> Vida útil flexión cable en enchufe: 25,000 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*> Vida útil flexión brazo micrófono @ ±60°: 4,500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía del fabricante: 24 meses </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Sensibilidad del micrófono a 94dB SPL: -40 típico </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -20°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Tipos de PTT --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Tipos de Push-to-Talk (PTT)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Anillo PTT: 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> PTT de barra <li style='margin-bottom: 5px;*> PTT plano <li style='margin-bottom: 5px;*> PTT torpedo con cable de 2.5 mm </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Compatible con radios KENWOOD NX-340/320/420, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/2hvp3An28k' allowfullscreen> </iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diadema ergonómica con auricular izquierdo y micrófono flexible
Característica 2	PTT ultraligero y adaptable bajo gorras o cascos
Característica 3	Durabilidad comprobada: 25,000 ciclos de flexión en enchufe
Característica 4	Resistencia axial de 40 lbs en conexión de cable
Característica 5	Funcionamiento en temperaturas extremas (-20°C a +60°C)
Característica 6	Compatibilidad con múltiples modelos KENWOOD NX y TK