



Disco de Carburo de Tungsteno / 115 mm (4.5 in) / Espesor 1 mm / 13,300 RPM / Multi-Material / Uso en Seco

SKU: B-57716 Marca: MAKITA Categoría: Brocas, Discos y Puntas

\$387.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco abrasivo de carburo de tungsteno diseñado para operaciones de corte en materiales no metálicos de uso frecuente en construcción, plomería y aplicaciones industriales compuestas. Su configuración de 115 mm de diámetro y 1 mm de espesor permite ejecutar cortes precisos con mínima generación de polvo y reducción de material removido. La estructura de carburo de tungsteno proporciona resistencia al desgaste en yeso, PVC, epóxicos, FRP y fibra de vidrio. Está optimizado para uso en seco, eliminando la dependencia de refrigerantes y reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento durante operaciones prolongadas. El orificio de 22.23 mm garantiza compatibilidad con esmeriladoras angulares estándar del mercado. Velocidad máxima de operación: 13,300 rpm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: yeso, PVC, epóxicos, FRP, fibra de vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 115 mm (4.5 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor: 1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de orificio: 22.23 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad máxima: 13,300 rpm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Condición de uso: en seco, sin refrigerante</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uso: en seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Advertencia: no cortar madera — riesgo de atasco y retroceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 115 mm (4.5 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor: 1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de orificio: 22.23 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad máxima: 13,300 rpm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco de carburo de tungsteno multi-material</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Corte preciso en yeso, PVC y epóxicos sin desgaste prematuro
Característica 2	Compatible con FRP y fibra de vidrio para aplicaciones industriales
Característica 3	Espesor de 1 mm para cortes finos y acabados limpios
Característica 4	Operación en seco sin riesgo de sobrecalentamiento
Característica 5	Orificio estándar 22.23 mm para esmeriladoras angulares comunes
Característica 6	Velocidad máxima 13,300 rpm para alto rendimiento de corte