



Disco de Corte para Metal / 9" (228.6 mm) / Espesor 1/8" (3.175 mm) / Grano de Aluminio Fundido / Eje 22.23 mm / Uso General

SKU: B-44242 Marca: MAKITA Categoría: Brocas, Discos y Puntas

\$78.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco de corte para metal de 9 pulgadas (228.6 mm) diseñado para operaciones industriales de corte en materiales ferrosos y no ferrosos. Construcción con grano de aluminio fundido y aglomerante de resina de fenol que proporciona resistencia térmica durante el uso prolongado. El espesor de 1/8 pulgada (3.175 mm) combinado con corte fino de 1.9 mm permite reducir la generación de rebaba y minimizar la pérdida de material en la pieza de trabajo. Eje estándar de 22.23 mm garantiza compatibilidad con amoladoras angulares industriales de uso general.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 9" (228.6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor: 1/8" (3.175 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corte fino: 1.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Eje (árbol): 22.23 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de grano: Aluminio fundido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño de grano: Grueso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aglomerante: Resina de fenol<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad máxima de operación: No especificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Uso general</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Materiales aplicables:</p><ul style='padding-left: 18px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>AceroAcero inoxidableEstatuaTubo cuadradoBarra cuadradaPartes de ánguloVigaCadenaPlaca metálicaBarra delgadaTuboVarilla</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro: 9" (228.6 mm)Espesor: 1/8" (3.175 mm)Corte fino: 1.9 mmEje: 22.23 mmDiseño reforzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendaciones de Seguridad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>No usar si está dañadoNo usar la orilla para desbastarConsulte el manual de usoUsar solo con respaldoUsar lentes de seguridad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples materiales: acero, inoxidable, tubería y perfiles
Característica 2	Diseño reforzado que extiende la vida útil del disco
Característica 3	Corte fino de 1.9 mm para reducir material removido y desgaste
Característica 4	Aglomerante de resina de fenol para estabilidad térmica
Característica 5	Eje estándar 22.23 mm compatible con amoladoras industriales
Característica 6	Grano grueso con dureza media para equilibrio velocidad-acabado