



Disco Duro Empresarial / 14 TB CMR / SATA 6Gb/s / 7200 RPM / 269 MB/s Sostenidos / HelioSeal / 3.5"

SKU: WUH722014CLE6L4 Marca: Western Digital (WD) Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$24,349.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro empresarial de 3.5 pulgadas con capacidad de 14 TB en formato CMR, diseñado para centros de datos y cargas de trabajo críticas 24x7. Incorpora tecnología HelioSeal de sexta generación que reemplaza el aire por helio para reducir la resistencia aerodinámica de los platos, permitiendo mayor densidad de almacenamiento por rack y menor consumo energético. La arquitectura EPMR de alta eficiencia, combinada con un triple-stage micro actuador, garantiza precisión extrema en el posicionamiento de cabezales bajo demandas sostenidas. Ofrece una transferencia secuencial de 269 MB/s con latencia de 4.16 ms, respaldada por una tasa MTBF de 2.5 millones de horas y un AFR del 0.35%, orientado a infraestructuras donde la eficiencia por terabyte y la confiabilidad operativa son prioritarias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 14 TB CMR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: SATA 6Gb/s<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transferencia sostenida: 269 MB/s<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Latencia: 4.16 ms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de grabación: EPMR de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de sellado: HelioSeal de sexta generación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en operación: 6.4 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en reposo: 0.38 W/TB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>MTBF: 2.5 millones de horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>AFR (tasa anual de fallos): 0.35%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Triple-stage micro actuador para precisión extrema<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>RVS de doble sensor para racks de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 3.5 pulgadas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: SATA 6Gb/s<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transferencia sostenida: 269 MB/s<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Latencia: 4.16 ms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de grabación: EPMR de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Triple-stage micro actuador<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>RVS de doble sensor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: 3.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de sellado: HelioSeal de sexta generación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en operación: 6.4 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo en reposo: 0.38 W/TB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Confiabilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>MTBF: 2.5 millones de horas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>AFR (tasa anual de fallos): 0.35%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para operación 24x7<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Optimizado para racks de alta densidad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HelioSeal de sexta generación para máxima eficiencia energética
Característica 2	EPMR de alta eficiencia con 0.38 W/TB en reposo para reducir costos operativos
Característica 3	Triple-stage micro actuador para precisión extrema en entornos de alta carga
Característica 4	RVS de doble sensor para operación estable en racks de alta densidad
Característica 5	MTBF de 2.5 millones de horas con AFR del 0.35% para máxima disponibilidad
Característica 6	Transferencia sostenida de 269 MB/s con latencia de 4.16 ms para cargas 24x7