



Disco Duro Empresarial / 16 TB / SATA 6 Gb/s / 7200 RPM / HelioSeal / CMR / 512 MB Caché

SKU: WUH722016CLE6L4 Marca: Western Digital (WD) Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$27,828.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro empresarial de 3.5 pulgadas LFF diseñado para centros de datos que requieren alta capacidad, rendimiento sólido y confiabilidad probada. Ofrece 16 TB de almacenamiento con interfaz SATA 6 Gb/s, velocidad de rotación de 7200 RPM y 512 MB de caché con formato de sector 512e. La tecnología HelioSeal reduce el consumo energético a 0.33 W/TB, optimizando la eficiencia térmica y operativa en entornos de alta densidad. Su arquitectura CMR permite la integración inmediata en infraestructuras existentes sin complicaciones de reconfiguración. Con una latencia de 4.16 ms y transferencia sostenida de 269 MB/s, es ideal para cargas de trabajo intensivas, análisis de datos y almacenamiento masivo crítico.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 16 TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: SATA 6 Gb/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caché: 512 MB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato de sector: 512e<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transferencia sostenida: 269 MB/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Latencia: 4.16 ms<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología de grabación: CMR</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 3.5 pulgadas LFF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología HelioSeal<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 0.33 W/TB</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Confiabilidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MTBF: 2.5 millones de horas<li style='padding: 6px 0;'>Operación: 24x7</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencia sostenida de 269 MB/s para cargas intensivas
Característica 2	MTBF de 2.5 millones de horas para operación 24x7
Característica 3	Tecnología HelioSeal con solo 0.33 W/TB de consumo
Característica 4	Latencia de 4.16 ms para acceso rápido a datos
Característica 5	Formato 3.5 pulgadas LFF para servidores estándar
Característica 6	CMR para integración inmediata sin reconfiguraciones