



Disco Duro Empresarial / 12 TB CMR / SATA 6Gb/s / 7200 RPM / 267 MB/s / 2M Horas MTBF / 3.5"

SKU: WUS7212128LE6L4 Marca: Western Digital (WD) Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$20,479.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro empresarial de 3.5 pulgadas diseñado para centros de datos y entornos de infraestructura crítica que operan de forma ininterrumpida. Utiliza tecnología de grabación magnética convencional (CMR) para garantizar rendimiento predecible y sostenido bajo cargas intensivas de RAID, virtualización y flujos de trabajo con reescrituras frecuentes. Ofrece una transferencia sostenida de 267 MB/s a través de interfaz SATA 6 Gb/s, con 465 IOPS de escritura aleatoria y latencia de 4.16 ms, lo que lo hace apto para aplicaciones donde la consistencia operativa es prioritaria. Incorpora sensores duales de vibración (RVS) para mantener la estabilidad en racks de alta densidad, junto con un buffer de 512 MB que absorbe picos de demanda sin degradación del servicio. Su diseño orientado a 24/7 soporta 2 millones de horas MTBF, minimizando interrupciones en despliegues de misión crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 12 TB con tecnología CMR (grabación magnética convencional)Interfaz: SATA 6 Gb/sVelocidad de rotación: 7200 RPMTransferencia sostenida: 267 MB/sEscritura aleatoria: 465 IOPS con latencia de 4.16 msBuffer: 512 MBMTBF: 2,000,000 horasTasa de fallos anual (AFR): 0.44%Protección anti-vibración: Sensores duales RVSFactor de forma: 3.5 pulgadasOperación: Diseñado para funcionamiento continuo 24/7</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad: 12 TBInterfaz: SATA 6 Gb/sVelocidad de rotación: 7200 RPMTransferencia sostenida: 267 MB/sEscritura aleatoria: 465 IOPSLatencia de escritura: 4.16 msBuffer: 512 MBTecnología de registro: CMR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fiabilidad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>MTBF: 2,000,000 horasTasa de fallos anual (AFR): 0.44%Operación: 24/7Factor de forma: 3.5 pulgadasProtección anti-vibración: Sensores duales RVS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Disco duro empresarial WD Ultrastar DC HA340 12 TB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CMR tradicional sin penalizaciones de reescritura bajo cargas RAID intensivas
Característica 2	465 IOPS escritura aleatoria con latencia de 4.16 ms para respuesta predecible
Característica 3	Transferencia sostenida de 267 MB/s para flujos de trabajo de alta demanda
Característica 4	Buffer de 512 MB para absorber picos de rendimiento sin degradación
Característica 5	Sensores duales RVS anti-vibración para operación estable en racks de alta densidad
Característica 6	2 millones de horas MTBF con operación 24/7 para infraestructura crítica