



Disco Duro Enterprise / 10 TB / 7200 RPM / SATA III 6 Gb/s / 256 MB Cache / 3.5" / 550 TB/año carga de trabajo / HelioSeal / 32.8 ft (10 m) equivalente no aplica

SKU: WUS721010ALE6L4 Marca: Western Digital (WD) Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$17,865.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los discos duros enterprise SATA Ultrastar están contruidos desde cero como dispositivos de almacenamiento ultra robustos para infraestructuras críticas. Con una capacidad de carga de trabajo de hasta 550 TB por año, estas unidades son la elección ideal para servidores empresariales, subsistemas de almacenamiento, análisis de vigilancia de alta capacidad y entornos industriales exigentes. La tecnología HelioSeal permite mayores capacidades con los costos más bajos por TB y consumo energético optimizado, minimizando el costo total de propiedad en despliegues a gran escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de 10 TB con factor de forma 3.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz SATA III 6.0 Gb/s para máximo throughput<li style='margin-bottom: 8px;*>Velocidad de rotación 7200 RPM con caché de 256 MB<li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología HelioSeal para alta capacidad y bajo consumo<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección RVS (Rotational Vibration Safeguard) contra vibraciones<li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología Dynamic Fly-Height para protección de datos<li style='margin-bottom: 8px;*>Carga de trabajo soportada: hasta 550 TB por año<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizado para data centers, servidores y NVRs de alta capacidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>10 TB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Factor de forma</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>3.5 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad rotación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>7200 RPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga de trabajo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>Hasta 550 TB/año</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología de sellado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>HelioSeal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección vibración</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>RVS (Rotational Vibration Safeguard)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología cabezal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>Dynamic Fly-Height</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Segmento objetivo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;*>Data Center / Enterprise / NVR alta capacidad</div></div><p style='margin-top: 16px; font-size: 0.9em; opacity: 0.9;*>Diseñado para operación continua 24/7 en entornos críticos donde la disponibilidad y la integridad de datos son prioritarias.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HelioSeal para máxima eficiencia energética
Característica 2	Protección RVS contra vibraciones en racks densos
Característica 3	Dynamic Fly-Height para integridad de datos críticos
Característica 4	Optimizado para servidores empresariales y NVRs
Característica 5	Bajo TCO con watts/TB reducidos
Característica 6	Diseñado para entornos industriales 24/7

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:29