



Disco Duro Enterprise 3.5" / 24 TB / SATA 6 Gb/s / 7200 RPM / Carga de Trabajo 550 TB/año / MTBF 2.5 Millones de Horas

SKU: UACC-HDD-E-24TB Marca: UBIQUITI Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$26,378.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro enterprise de 3.5 pulgadas con capacidad de 24 TB, diseñado para soportar cargas de trabajo intensivas en sistemas NAS y plataformas de videovigilancia. Su interfaz SATA 6 Gb/s y velocidad de rotación de 7200 RPM garantizan rendimiento sostenido en operaciones de lectura y escritura continuas. Con una clasificación de carga de trabajo de 550 TB/año y MTBF de 2.5 millones de horas, está orientado a entornos profesionales que requieren alta disponibilidad y confiabilidad. Compatible con controladores UniFi de gestión unificada y servidores NAS de la serie UniFi.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de almacenamiento: 24 TB<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: SATA 6 Gb/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación de carga de trabajo: 550 TB/año<li style='margin-bottom: 8px;'>MTBF: 2,500,000 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: 3.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Método de alimentación: Entrada 5/12 VCC<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: 5 a 60° C (41 a 140° F)<li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de operación: 5 a 90% sin condensación<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con NDAA<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: CE, IC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 24 TB<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz SATA: 6 Gb/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga de trabajo: 550 TB/año<li style='margin-bottom: 6px;'>MTBF: 2,500,000 h</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 147 x 101.9 x 26.1 mm (5.75 x 4 x 1')<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 670 g (1.5 lb)<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: 3.5 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 5/12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura: 5 a 60° C (41 a 140° F)<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad: 5 a 90% sin condensación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UDM-SE<li style='margin-bottom: 6px;'>UDM-Pro-Max<li style='margin-bottom: 6px;'>UNVR / UNVR-Pro<li style='margin-bottom: 6px;'>ENVR / UDM-Pro<li style='margin-bottom: 6px;'>UNAS-Pro<li style='margin-bottom: 6px;'>NDAA, CE, IC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta durabilidad con MTBF de 2,500,000 horas para operación continua
Característica 2	Carga de trabajo intensiva de 550 TB/año para entornos exigentes
Característica 3	Interfaz SATA 6 Gb/s para transferencias de datos eficientes
Característica 4	Operación estable de 5 a 60° C (41 a 140° F) en centros de datos
Característica 5	Compatible con UDM-SE, UDM-Pro-Max, UNVR, UNVR-Pro y UNAS-Pro
Característica 6	Diseño optimizado para NAS y sistemas de videovigilancia intensivos