



Disco Duro para Videovigilancia / 4 TB / 5400 RPM / SATA 6 Gb/s / 32 Canales HD / 180 TB Carga Anual / 24x7

SKU: DS40HKVS-VX1 Marca: HIKVISION Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$7,138.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro de 3.5 pulgadas diseñado específicamente para aplicaciones de videovigilancia en entornos profesionales. Con una capacidad de 4 TB, este dispositivo está optimizado para operación continua 24x7 sin ciclos de descanso, soportando la escritura simultánea de hasta 32 cámaras en alta definición. Su interfaz SATA 6 Gb/s, velocidad de rotación de 5400 RPM y caché de 128 MB permiten una transferencia sostenida de 176.4 MB/s, asegurando que no se pierdan fotogramas durante la grabación. La arquitectura de vigilancia ofrece un MTTF de 1,000,000 horas, una tasa de fallo anual del 0.88% y 600,000 ciclos de carga/descarga, lo que garantiza durabilidad en condiciones de uso intensivo con encendidos y apagados frecuentes. No es un disco de escritorio convencional; está calificado para cargas de trabajo anuales de hasta 180 TB en infraestructuras de seguridad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Capacidad: 4 TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Velocidad de rotación: 5400 RPM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Interfaz: SATA 6 Gb/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Caché: 128 MB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Transferencia sostenida: 176.4 MB/s<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Canales soportados: 32 cámaras HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Carga de trabajo anual: 180 TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Operación: 24x7 continua</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Confiabilidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>MTTF: 1,000,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>AFR (tasa de fallo anual): 0.88%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ciclos de carga/descarga: 600,000</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Factor de forma: 3.5 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grabación continua 24x7 sin ciclos de descanso para NVR
Característica 2	Soporta hasta 32 cámaras HD simultáneas sin pérdida de fotogramas
Característica 3	Caché de 128 MB con transferencia sostenida de 176.4 MB/s
Característica 4	MTTF de 1,000,000 horas y AFR del 0.88% para alta confiabilidad
Característica 5	600,000 ciclos de carga/descarga tolerantes a encendidos frecuentes
Característica 6	Carga de trabajo anual de 180 TB para entornos de alta exigencia