



Disco Duro para Videovigilancia / 1 TB / SATA III 6 Gb/s / 5400 RPM / 64 MB Caché / 3.5 Pulgadas / 64 Cámaras / 8 Bahías / 0°C a 65°C (32°F a 149°F)

SKU: WD11PURZ    Marca: Western Digital (WD)    Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$4,632.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro de 3.5 pulgadas diseñado específicamente para infraestructuras de videovigilancia que operan de forma ininterrumpida. Integra firmware optimizado para manejar cargas de trabajo de escritura secuencial características de sistemas de grabación NVR y DVR, con capacidad para soportar hasta 64 cámaras simultáneas distribuidas en hasta 8 bahías. La arquitectura de bajo consumo permite reducción de costos térmicos y eléctricos en despliegues de múltiples unidades, mientras que el búfer de 64 MB y la interfaz SATA III a 6 Gb/s garantizan throughput estable para flujos de video de alta definición sin pérdida de cuadros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 1 TB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: 3.5 pulgadas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de rotación: 5400 RPM</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caché: 64 MB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Optimizado para videovigilancia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bahías soportadas: 1 a 8</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámaras soportadas: 1 a 64</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Garantía: 3 años</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Transferencia búfer a host:</strong> 6 Gb/s</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Transferencia sostenida host a disco:</strong> 110 MB/s</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Caché:</strong> 64 MB</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Dimensiones:</strong> 25.4 x 147 x 101.6 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Peso:</strong> 450 g</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Temperatura operativa:</strong> 0°C a 65°C (32°F a 149°F)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Temperatura inactiva:</strong> -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Consumo lectura/escritura:</strong> 3.3 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Consumo inactivo:</strong> 2.9 W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Consumo espera/suspensión:</strong> 0.4 W</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Disco duro WD Purple 1 TB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación continua 24/7 con consumo de solo 3.3W en lectura/escritura |
| Característica 2 | Soporte para hasta 64 cámaras y 8 bahías en sistemas escalables       |
| Característica 3 | Búfer de 64 MB que optimiza flujo de video sin interrupciones         |
| Característica 4 | Transferencia sostenida de 110 MB/s para grabación multipista         |
| Característica 5 | Consumo en suspensión de 0.4W que reduce costos operativos eléctricos |
| Característica 6 | Tolerancia térmica extendida de -40°C a 70°C en estado inactivo       |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 00:13