



Disco Duro SAS de 3,5" Serie Enterprise | Capacidad de 8TB | Interfaz SAS 12 Gb/s | Velocidad de Rotación 7200 RPM | Caché de 256 MB MTBF 2,5 Millones de Horas.

SKU: HA55300-8T Marca: SYNOLOGY Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$12,181.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 20px; color: inherit;">El Disco Duro SAS de 3,5' Serie Enterprise de Synology está diseñado para entornos empresariales exigentes, ofreciendo alta capacidad, eficiencia y fiabilidad. Con capacidades que van desde 8TB hasta 20TB, este disco duro es ideal para cargas de trabajo intensivas y aplicaciones de misión crítica. Su interfaz SAS de 12 Gb/s y velocidad de rotación de 7200 RPM garantizan un rendimiento óptimo, mientras que su caché de 256 MB a 512 MB mejora la velocidad de transferencia de datos. Con un MTBF de 2,5 millones de horas y una garantía de 5 años, este disco duro es una solución confiable para el almacenamiento de datos críticos.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 20px; color: inherit;">Características Principales</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;"><strong style="color: inherit;">Diseñado para cargas de trabajo exigentes en entornos empresariales <li style="margin-bottom: 8px;"><strong style="color: inherit;">Interfaz SAS de 12 Gb/s para alta velocidad de transferencia <li style="margin-bottom: 8px;"><strong style="color: inherit;">Velocidad de rotación de 7200 RPM para un rendimiento óptimo <li style="margin-bottom: 8px;"><strong style="color: inherit;">Caché de 256 MB a 512 MB para mejorar la velocidad de transferencia de datos <li style="margin-bottom: 8px;"><strong style="color: inherit;">MTBF de 2,5 millones de horas para máxima fiabilidad </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Reconstrucción de matrices RAID hasta un 27% más rápida <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Caché de escritura persistente para protección de datos </div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 20px; color: inherit;">Detalles Técnicos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Capacidades: 8TB, 12TB, 16TB, 20TB <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Factor de forma: 3,5" <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Interfaz: SAS 12 Gb/s <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Tamaño del sector: 512e <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Diseño de la unidad: Aire / Sellado con helio <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Velocidad de rotación: 7200 RPM <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Caché: 256 MB, 512 MB <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Velocidad máxima de transferencia de datos sostenida: 241 MB/s a 281 MB/s <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">MTBF: 2,5 millones de horas <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Clasificación de carga de trabajo: 550 TB/año <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Garantía: 3 años </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Interfaz SAS 12 Gb/s compatible con 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Integración con sistemas Synology SA, HD y UC <li style="margin-bottom: 5px;"><strong style="color: inherit;">Firmware optimizado para Synology DSM </div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 20px; color: inherit;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Sistemas de Alta Disponibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; color: inherit;">Ideal para entornos empresariales que requieren alta capacidad y fiabilidad para el almacenamiento de datos críticos.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Sistemas de Alta Disponibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; color: inherit;">Perfecto para sistemas escalables y de alta disponibilidad que necesitan un funcionamiento ininterrumpido.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Sistemas de Alta Disponibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; color: inherit;">Cargas de Trabajo Intensivas</p> </div> </div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; color: inherit;">Diseñado para gestionar cargas de trabajo intensivas de hasta 550 TB al año, ideal para grandes grupos de clientes simultáneos.</p> </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz SAS 12 Gb/s para transferencias ultrarrápidas
Característica 2	Velocidad rotación 7200 RPM para rendimiento óptimo
Característica 3	Caché de 256 MB a 512 MB para mayor velocidad
Característica 4	MTBF 2,5 millones horas para máxima fiabilidad
Característica 5	Carga de trabajo 550 TB/año para uso intensivo
Característica 6	Reconstrucción RAID 27% más rápida que la media