



Disco Duro SAS Enterprise / 3.5 Pulgadas / 12 TB / SAS 12 Gb/s / 7200 RPM / Caché 256 MB / MTBF 2.5M Horas / Carga 550 TB/año

SKU: HAS531012T    Marca: SYNOLOGY    Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$30,843.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie HAS5300 representa discos duros SAS enterprise de 3.5 pulgadas diseñados específicamente para entornos empresariales con cargas de trabajo intensivas. Estas unidades ofrecen interfaz SAS de 12 Gb/s con velocidades de rotación de 7200 RPM y caché de 256 MB, integrando tecnología de caché de escritura persistente que protege la integridad de los datos en caso de pérdida de alimentación. El firmware está optimizado para reconstrucciones RAID hasta 19% más rápidas, y las unidades están certificadas para operar en sistemas SA, HD y UC. Con un MTBF de 2.5 millones de horas y validación de más de 200,000 horas de pruebas, estas unidades garantizan máxima disponibilidad en infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz SAS 12 Gb/s para transferencias ultrarrápidas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad 7200 RPM con caché 256 MB</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MTBF 2.5 millones de horas para máxima fiabilidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caché de escritura persistente para protección de datos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga de trabajo 550 TB/año</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Firmware optimizado para reconstrucciones RAID hasta 19% más rápidas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado para sistemas SA, HD y UC</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Validado con más de 200,000 horas de pruebas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Interfaz:</strong> SAS 12 Gb/s</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Velocidad de rotación:</strong> 7200 RPM</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Caché:</strong> 256 MB</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Carga de trabajo:</strong> 550 TB/año</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>MTBF:</strong> 2.5 millones de horas</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Tecnología</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Factor de forma:</strong> 3.5 pulgadas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Caché de escritura persistente:</strong> Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Optimización RAID:</strong> Reconstrucciones hasta 19% más rápidas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><strong>Certificación sistemas:</strong> SA, HD, UC</li><li style='padding: 6px 0;'><strong>Validación:</strong> Más de 200,000 horas de pruebas</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Disco duro SAS Enterprise HAS5310-12T de 12 TB</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Interfaz SAS 12 Gb/s para transferencias ultrarrápidas en entornos empresariales      |
| Característica 2 | Caché de escritura persistente que protege integridad de datos ante fallos de energía |
| Característica 3 | Firmware optimizado para reconstrucciones RAID hasta 19% más rápidas                  |
| Característica 4 | MTBF 2.5 millones de horas para máxima disponibilidad operativa                       |
| Característica 5 | Carga de trabajo intensiva de 550 TB/año para aplicaciones exigentes                  |
| Característica 6 | Validado con más de 200,000 horas de pruebas para compatibilidad garantizada          |