



Disipador Activo M.2 / Reducción ≤30°C / Ventilador PWM 4 Pines / Aluminio / 73 x 22 x 9 mm

SKU: HS-RADIATOR-MHF1 Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$730.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disipador de calor activo diseñado para SSD M.2 2280 en formato NVMe y SATA. Construido en aleación de aluminio e integra un ventilador PWM de 4 pines controlado directamente por la placa base, permitiendo ajuste dinámico de velocidad según la temperatura del sistema. La alimentación a 12V se realiza mediante conexión directa al puerto de ventilador estándar, eliminando la necesidad de controladores externos o cables adicionales. Incluye almohadilla térmica y mecanismo de instalación sin herramientas. Su perfil compacto de 73 x 22 x 9 mm lo hace compatible con la mayoría de configuraciones de escritorio con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de temperatura: Hasta 30°C<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: SSD M.2 2280 NVMe y SATA<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: 4 pines PWM<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12V directa de placa base<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: SSD M.2 2280 NVMe y SATA<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: Sin herramientas, almohadilla térmica incluida<li style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 54.8 g<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de temperatura: ≤30°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de velocidad: PWM por placa base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Curva PWM: Ajuste automático según temperatura<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 54.8 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: 4 pines PWM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12V directa de placa base</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disipador activo M.2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almohadilla térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo de instalación sin herramientas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refrigeración activa con reducción de temperatura hasta 30°C
Característica 2	Compatible con SSD M.2 2280 NVMe y SATA
Característica 3	Interfaz PWM de 4 pines para control de velocidad del ventilador
Característica 4	Construcción en aleación de aluminio de 54.8 g para durabilidad
Característica 5	Alimentación directa 12V desde placa base sin cables adicionales
Característica 6	Instalación simplificada con almohadilla térmica incluida