



Display Inteligente Vehicular / Alerta de Conducción Anormal / Detección de Fatiga y Distracción / Rango Térmico -40~70°C / 12 VCC

SKU: XMRRWATCH Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$944.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El XMRRWATCH es un display inteligente diseñado para entornos vehiculares que proporciona alertas visuales inmediatas al conductor cuando se detectan comportamientos anormales de conducción. Integrado con sistemas de análisis de video basados en inteligencia artificial, este dispositivo notifica en tiempo real condiciones de fatiga, distracción por uso de dispositivos móviles, consumo de tabaco y desviaciones no intencionales de carril. Su arquitectura robusta permite operación continua en condiciones térmicas extremas y ambientes de alta vibración propios del transporte comercial, público y de carga. La compatibilidad con grabadores móviles digitales (MDVR) habilita una gestión centralizada de la seguridad de flotas, facilitando la correlación de eventos de alerta con registros de video para análisis posterior y cumplimiento normativo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla de alerta ante conducción anormal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Notificación de cansancio del conductor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de distracción y uso de celular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alerta por fumar dentro del vehículo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de cambio no intencional de carril<li style='padding: 8px 0; border-bottom: none;'>Compatibilidad con MDVR XMR401NAHDS</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico de operación: -40°C ~ 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: none;'>Diseño robusto para entornos vehiculares exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Compatibilidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Display inteligente XMRRWATCH<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador compatible: XMRC-P4TRANSNSERIES<li style='padding: 8px 0; border-bottom: none;'>Integración con sistemas de gestión central de flotas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alertas visuales en tiempo real para conductores de flotas
Característica 2	Detección de fatiga, celular, cigarro y cambio de carril
Característica 3	Integración directa con sistemas MDVR para gestión centralizada
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 70°C
Característica 5	Diseño reforzado para condiciones de vibración vehicular
Característica 6	Alimentación estándar 12 VCC compatible con instalación automotriz