



Dispositivo de Bloqueo LOTO / Válvulas de Bola / 1.5 a 2" / Mango Hasta 7.5" / Polipropileno / -20°C a 176°C

SKU: PSL-1058 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$483.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El dispositivo de bloqueo LOTO para válvulas de bola está diseñado para procedimientos de seguridad industrial que requieren el aislamiento energético de sistemas hidráulicos, neumáticos y químicos. Fabricado en polipropileno de alta resistencia, este bloqueo soporta condiciones operativas extremas con un rango de temperatura de -20°C a 176°C. Su diseño ergonómico permite una manipulación eficiente incluso con equipos de protección personal, mientras que su compatibilidad con válvulas de bola de 1.5' a 2' de diámetro y mangos de hasta 7.5' de longitud lo hace versátil para múltiples aplicaciones industriales. El mecanismo de bloqueo rápido agiliza los procedimientos de candado y etiquetado sin comprometer la seguridad del personal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polipropileno resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Rojo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de mango máxima: 7.5'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura máxima de funcionamiento: 176°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura mínima de funcionamiento: -20°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones totales: 114.3 mm x 142.8 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para fácil manipulación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Bloqueo LOTO para válvulas de bola<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mecanismo: Bloqueo rápido<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -20°C a 176°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Polipropileno<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 114.3 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho total: 142.8 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro de tubería: 1.5' a 2.00'<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de mango: Hasta 7.5'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información Adicional</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Candado y etiquetas: Se venden por separado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño ergonómico para fácil manipulación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo rápido de válvulas de energía hidráulica, neumática y química
Característica 2	Polipropileno resistente para durabilidad en ambientes industriales
Característica 3	Rango de temperatura operativa -20°C a 176°C para condiciones extremas
Característica 4	Diseño ergonómico que facilita manipulación con guantes de seguridad
Característica 5	Compatible con candados de seguridad estándar para procedimientos LOTO
Característica 6	Dimensiones compactas 114.3 mm x 142.8 mm para espacios reducidos