



Dispositivo de Bloqueo LOTO / Válvulas de Compuerta 1

SKU: PSL-V2A Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$457.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El dispositivo de bloqueo LOTO para válvulas de compuerta está fabricado en polipropileno de alta resistencia, diseñado para proporcionar durabilidad y seguridad en entornos industriales exigentes. Permite el bloqueo rápido y seguro de válvulas de bola que regulan energía hidráulica, neumática y química, acomodando manijas de válvula con diámetros de 1' a 3'. Su construcción compacta y diseño ergonómico facilitan la instalación y manipulación en campo, mientras que su color rojo garantiza alta visibilidad para identificación inmediata de equipos bloqueados. Opera eficientemente en un amplio rango térmico de -40°C a 101°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en polipropileno para máxima resistencia y durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con válvulas de compuerta de 1' a 3' de diámetro<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango térmico operativo: -40°C a 101°C<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 88.9 mm x 38.1 mm (3.5' x 1.5')<li style='margin-bottom: 8px;*>Color rojo para alta visibilidad y seguridad<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño ergonómico para fácil instalación y manejo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de válvulas: 1' a 3' de diámetro<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura mínima: -40°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura máxima: 101°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Polipropileno<li style='margin-bottom: 6px;*>Color: Rojo<li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud total: 38.1 mm (1.5')<li style='margin-bottom: 6px;*>Ancho total: 88.9 mm (3.5')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 dispositivo de bloqueo LOTO para válvulas de compuerta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo rápido de válvulas de energía hidráulica, neumática y química
Característica 2	Polipropileno resistente para máxima durabilidad en ambientes industriales
Característica 3	Rango térmico -40°C a 101°C para operación en condiciones extremas
Característica 4	Color rojo de alta visibilidad para identificación inmediata de seguridad
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita instalación y manejo en campo
Característica 6	Dimensiones compactas para acceso en espacios reducidos