



Dispositivo de Bloqueo LOTO / Válvulas de Compuerta / 3 a 6.5" / Polipropileno / -40°C a 101°C / Rojo

SKU: PSL-V6A Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$907.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El dispositivo de bloqueo LOTO para válvulas de compuerta PSLV6A está fabricado en polipropileno resistente que proporciona durabilidad, resistencia a impactos y seguridad adicional en entornos industriales. Permite el bloqueo rápido y seguro de válvulas de bola que regulan energía hidráulica, neumática y química, facilitando el cumplimiento de procedimientos de aislamiento de energía. Acomoda manijas de válvula con diámetros de 3' a 6.5', ofreciendo versatilidad en aplicaciones diversas. Su diseño ergonómico optimiza la instalación y manejo en campo, mientras que su construcción soporta temperaturas extremas desde -40°C hasta 101°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en polipropileno para mayor durabilidad y seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con manijas de válvula de 3' a 6.5' de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adecuado para sistemas hidráulicos, neumáticos y químicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciona a temperaturas de -40°C a 101°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones totales: 7' x 2' (177.8 mm x 50.8 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para fácil instalación y manejo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de manija: 3' a 6.5'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura mínima: -40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima: 101°C<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Hidráulica, neumática, química</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polipropileno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 50.8 mm (2')<li style='padding: 6px 0;'>Ancho total: 177.8 mm (7')</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 Dispositivo de bloqueo LOTO para válvulas de compuerta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo rápido de válvulas de energía hidráulica, neumática y química
Característica 2	Rango de ajuste 3" a 6.5" para múltiples diámetros de manija
Característica 3	Polipropileno resistente a impactos y condiciones industriales
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 101°C
Característica 5	Diseño ergonómico que agiliza instalación y manejo en campo
Característica 6	Cumplimiento de protocolos LOTO para aislamiento de energía