



Distribuidor de Fibra Óptica / 12 Conectores LC Duplex (24 Fibras) / Multimodo OM3/OM4 / 1 UR / 17.5 in (444.5 mm) Ancho / 12.13 in (308.2 mm) Profundidad

SKU: FD1W12AQDLCZ Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$10,389.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este distribuidor de fibra óptica en formato de 1 unidad de rack ofrece una solución de alta densidad para la gestión de conectividad en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Integra 12 conectores LC duplex que soportan 24 fibras multimodo OM3/OM4, optimizando el espacio disponible en el rack. Su diseño de dos piezas con cajón deslizable facilita el acceso para instalación, mantenimiento y reconfiguración de los cables sin necesidad de desmontar el equipo. La construcción compacta y el cumplimiento de estándares internacionales aseguran una integración fluida en infraestructuras profesionales existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Unidad de rack 1U para uso eficiente del espacio vertical<li style='margin-bottom: 8px;'>12 conectores LC duplex (24 fibras) para fibra multimodo OM3/OM4<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de 17.5 pulgadas (444.5 mm) compatible con instalación estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Profundidad de 12.13 pulgadas (308.2 mm) con diseño compacto<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple con estándares EIA-310 e IEC 60297<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con directivas RoHS, respetuoso del medio ambiente<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de 2 piezas con cajón deslizable para acceso simplificado<li style='margin-bottom: 8px;'>Color negro para integración discreta en entornos profesionales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>17.5 in / 444.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>12.13 in / 308.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1.73 in / 43.9 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Multimodo OM3/OM4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Adaptador</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Negro</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>EIA-310 / IEC 60297</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumple RoHS</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 piezas con cajón deslizable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de 2 piezas con cajón deslizable
Característica 2	Compatible con estándares EIA-310 e IEC 60297
Característica 3	Cumple directivas RoHS para protección ambiental
Característica 4	Instalación estándar en racks de 19 pulgadas
Característica 5	Configuración de 24 fibras en formato LC duplex
Característica 6	Color negro para integración discreta en centros de datos