



Distribuidor de Fibra Óptica / 19" (48.26 cm) / 3U / 48 Fibras / Bandejas Deslizables / 4 Entradas / Cable hasta 16 mm

SKU: LP-ODF-8048 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,380.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este distribuidor de fibra óptica está diseñado para gestionar, organizar y proteger cables de fibra óptica en entornos profesionales como centros de datos y redes FTTH. Su capacidad de hasta 48 fibras en un formato compacto de 3U optimiza el espacio del rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm). Las bandejas deslizables permiten acceder fácilmente a las conexiones sin necesidad de desmontar el equipo, facilitando tareas de instalación y mantenimiento. La versatilidad en tipos de adaptadores y puntos de entrada lo convierte en una solución adaptable a diversas topologías de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad para 48 fibras en formato 3UBandejas deslizables para acceso simplificadoCompatibilidad con adaptadores SC, LC APC y LC UPC4 puntos de entrada para cable loose tube o tight bufferSoporta cables de fibra óptica de hasta 16 mm de diámetroDiseño 19 pulgadas (48.26 cm) para rack estándarColor: negro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='color: inherit;'>48 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Altura de Rack</div><div style='color: inherit;'>3U</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Ancho de Rack</div><div style='color: inherit;'>19" (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Tipos de Pulido</div><div style='color: inherit;'>APC, UPC, PC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Puntos de Entrada</div><div style='color: inherit;'>4 (loose tube o tight buffer)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Diámetro Máximo de Cable</div><div style='color: inherit;'>16 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Color</div><div style='color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit;'>Centros de datos, FTTH</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Mecanismo de Acceso</div><div style='color: inherit;'>Bandejas deslizables</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Ideal para despliegues en centros de datos que requieren alta densidad de conexiones de fibra óptica con acceso frecuente para reconfiguraciones. También es una solución óptima para redes FTTH donde se necesita organizar múltiples fibras de distribución con protección mecánica y gestión eficiente del cableado.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 48 fibras en solo 3U de espacio de rack
Característica 2	Bandejas deslizables para acceso y mantenimiento sin complicaciones
Característica 3	Compatibilidad con adaptadores LC duplex, LC simplex y SC simplex
Característica 4	4 puntos de entrada para cable loose tube o tight buffer
Característica 5	Acepta cables de fibra óptica de hasta 16 mm de diámetro
Característica 6	Diseño 19 pulgadas para montaje en rack estándar de centros de datos