



Distribuidor de Fibra Óptica / 72 Fibras / 19" / 4U / 6 Bandejas Deslizables / Vacío

SKU: LP-ODF-8072 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,648.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este distribuidor de fibra óptica está diseñado para gestionar, organizar y proteger cables de fibra en entornos profesionales. Ofrece capacidad para hasta 72 fibras simultáneas con múltiples opciones de adaptadores disponibles, incluyendo SC y LC con pulidos APC, PC o UPC. Su estructura de 19 pulgadas y 4U de altura permite una instalación estándar en racks de comunicaciones. Incluye seis charolas deslizables que facilitan el acceso a los empalmes, optimizando el mantenimiento y las expansiones futuras de la red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad para 72 fibras ópticas simultáneas6 bandejas deslizables con capacidad para 12 empalmes cada una (72 empalmes totales)4 puntos de entrada para cables de fibra, loose tube o tight bufferAcepta cable de fibra de hasta 16 mm de diámetroCompatibilidad con adaptadores SC simplex, LC simplex y LC dúplexSoporta pulidos APC, PC y UPCDiseño 19 pulgadas / 4U para montaje en rack estándarColor negro para integración en centros de datos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Capacidad de Fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Fibra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>72 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Adaptadores Compatibles</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>SC Simplex, LC Simplex, LC Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipos de Pulido</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>APC, PC, UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipos de Cable Soportado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Loose tube, Tight buffer</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Formato de Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>19" / 4U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo de Cable Soportado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Loose tube, Tight buffer</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Condición</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Vacío (sin adaptadores ni pigtails)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Ambiente de Uso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'>Centros de Datos</div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'>Redes FTTH</div></div><div style='flex: 1 1 150px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; text-align: center; background-color: transparent;'>Infraestructura de Telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 72 fibras ópticas simultáneas
Característica 2	6 bandejas integradas con capacidad para 12 empalmes cada una
Característica 3	4 puertos de entrada para cables hasta 16 mm de diámetro
Característica 4	Compatible con adaptadores SC, LC APC/PC/UPC
Característica 5	Diseño 19 pulgadas 4U para rack estándar
Característica 6	Ideal para redes FTTH y centros de datos