



Distribuidor de Fibra Óptica de Alta Densidad / 19 Pulgadas (48.26 cm) / 1 UR / 96 Fibras / 4 Placas Plug and Play

SKU: LVE-1U-MD-P01A Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$14,266.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Los gabinetes LightVerse Pro representan una solución integral diseñada para centros de datos y aplicaciones LAN de alta exigencia. Disponibles en configuraciones de 1U, 2U y 4U, estos distribuidores admiten hasta 96 fibras por unidad de rack, maximizando la densidad de conectividad en espacios limitados. La apariencia profesional, combinada con su modularidad avanzada, gestión de cables optimizada y sistema de etiquetado integrado, permite resolver los desafíos más complejos de infraestructura de fibra óptica. La bandeja deslizante de color blanco de alto contraste mejora significativamente la visibilidad en entornos con iluminación reducida, mientras que los administradores de cables frontales y los clips traseros opcionales facilitan la organización de cables y puentes de fibra desde diversos puntos de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'->Configuraciones modulares: 1U, 2U y 4U para adaptarse a diferentes densidades de aplicaciónCapacidad de 96 fibras por 1U de espacio de rack, optimizando la densidad de conectividadBandeja deslizante de alto contraste con 2 posiciones de parada para precisión operativaGestión de cables accesible desde múltiples puntos: frontales y traserosCubierta superior removible para acceso simplificado a componentes internosPuertas traslúcidas con protección contra intrusión no autorizadaPortaetiquetas integrado para identificación organizada de circuitos de fibraCompatible con rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm)Acepta hasta 4 placas de conexión Plug and Play<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'->Configuración Física</div><div style='line-height: 1.7; font-size: 14px;'-><div>Formato de rack: 19 pulgadas (48.26 cm)</div><div>Altura disponible: 1U, 2U, 4U</div><div>Capacidad por 1U: 96 fibras</div><div>Placas Plug and Play: Hasta 4 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'->Diseño y Accesibilidad</div><div style='line-height: 1.7; font-size: 14px;'-><div>Bandeja: Deslizante, alto contraste</div><div>Posiciones de parada: 2 ubicaciones</div><div>Cubierta superior: Removible</div><div>Puertas: Traslúcidas, anti-intrusión</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'->Gestión de Cables</div><div style='line-height: 1.7; font-size: 14px;'-><div>Administradores frontales: Integrados</div><div>Clips traseros: Opcionales</div><div>Puntos de acceso: Múltiples</div><div>Etiquetado: Portaetiquetas integrado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'->Aplicaciones</div><div style='line-height: 1.7; font-size: 14px;'-><div>Entornos principales: Centros de datos</div><div>Tipo de red: LAN exigente</div><div>Optimizado para: Alta densidad de fibra</div><div>Visibilidad: Espacios con iluminación reducida</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bandeja deslizante de alto contraste para visibilidad en espacios oscuros
Característica 2	Gestión de cables desde múltiples puntos de acceso
Característica 3	Cubierta superior removible para mantenimiento simplificado
Característica 4	Puertas traslúcidas con protección contra intrusión
Característica 5	Portaetiquetas integrado para identificación organizada
Característica 6	Configuraciones modulares 1U, 2U y 4U para escalabilidad