



Distribuidor de Fibra Óptica Deslizable / Vacío / 19 Pulgadas (48.26 cm / 1.58 pies) / 1U / 24 Puertos / Profundidad 357 mm

SKU: LP-ODF-8002 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,107.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este distribuidor de fibra óptica deslizable ofrece una solución compacta y eficiente para la gestión, organización y protección de cables de fibra óptica en entornos de red profesionales. Su diseño de 1U permite alojar hasta 24 fibras, optimizando el espacio disponible en racks estándar de 19 pulgadas (48.26 cm / 1.58 pies). La unidad incluye una charola integrada para 24 empalmes ópticos, facilitando las fusiones y manteniendo la integridad de las señales. Es compatible con diversos tipos de adaptadores, incluyendo LC Duplex, LC Simplex y SC Simplex, con soporte para pulidos APC, PC y UPC según los requerimientos de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Capacidad para 24 fibras en formato 1U de altura<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Charola integrada para 24 empalmes ópticos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con adaptadores LC Duplex, LC Simplex y SC Simplex<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Soporta pulidos APC, PC y UPC<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>4 puntos de entrada para múltiples cables, loose tube o tight buffer<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Acepta cables de fibra óptica de hasta 16 mm de diámetro<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño deslizable para facilitar el acceso y mantenimiento<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Distribuidor de fibra óptica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Estilo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Plano, deslizable, vacío</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Formato Rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>19 pulgadas (48.26 cm / 1.58 pies), 1U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>24 fibras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Adaptadores Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>LC Duplex, LC Simplex, SC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Pulidos Soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>APC, PC, UPC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Capacidad de Empalmes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>24 empalmes ópticos (charola integrada)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Puntos de Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>4 (cable, loose tube, tight buffer)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Diámetro Máximo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>16 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>357 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; background-color: transparent;*>Negro</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Accesorios Disponibles</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Carrete de fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Conector mecánico para monomodo SC-SC Duplex<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Carretes adicionales</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión organizada de hasta 24 fibras en solo 1U de espacio
Característica 2	Charola integrada para 24 empalmes ópticos protegidos
Característica 3	Compatibilidad con adaptadores LC Duplex, LC Simplex y SC Simplex
Característica 4	4 puntos de entrada para múltiples cables simultáneos
Característica 5	Acepta cables de fibra de hasta 16 mm de diámetro
Característica 6	Diseño deslizable de 19 pulgadas para racks estándar