



Distribuidor de Fibra Óptica / 144 Empalmes / 144 Acopladores SC/APC / 144 Pigtails SC/APC / 19" / 5 UR / 260 mm (10.2") Profundidad

SKU: ODU19T-B144-B Marca: FIBERHOME Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$8,247.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Distribuidor de fibra óptica diseñado para aplicaciones de fusión y terminación en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Permite la gestión de hasta 216 fibras con protección mecánica mediante radio de curvatura controlado que preserva la integridad de las señales ópticas. Incluye configuración completa con 144 acopladores SC/APC y 144 pigtails SC/APC organizados en 12 kits, facilitando despliegues estructurados sin componentes adicionales. La charola integrada para fusión y el sistema de almacenamiento para organizadores optimizan el flujo de trabajo del técnico de redes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Capacidad de fusión y terminación: hasta 216 fibrasConfiguración equipada: 144 acopladores SC/APC + 144 pigtails SC/APCProtección de radio de curvatura para preservación de fibrasAlmacenamiento integrado para organizadores de fibraCharola incluida para proceso de empalme por fusiónFormato estándar 19" para montaje en rack de comunicaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Dimensiones Físicas</div><div style='font-size: 0.95em;'>Formato: 19" rack
Altura: 5 UR (Unidades de Rack)
Profundidad: 260 mm (10.2")</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Conectividad Incluida</div><div style='font-size: 0.95em;'>144 acopladores SC/APC
144 pigtails SC/APC (12 kits x 12 unidades)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Funciones de Gestión</div><div style='font-size: 0.95em;'>Protección de radio de curvatura
Almacenamiento para organizadores de fibra
Charola para fusión integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Tipos de Conectores</div><div style='font-size: 0.95em;'>SC/APC (Subscriber Connector / Angled Physical Contact)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-size: 0.95em;'>Fusión y terminación de fibra óptica
Distribución en racks de telecomunicaciones
Centros de datos y salas de equipos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión y terminación de hasta 216 fibras
Característica 2	Protección de radio de curvatura integrada
Característica 3	Almacenamiento para organizadores de fibra
Característica 4	Charola incluida para proceso de fusión
Característica 5	Diseño compacto 19" rack de 5 UR
Característica 6	Incluye kits completos de pigtails y acopladores