



Distribuidor de Fibra Óptica / 48 Empalmes / 48 Acopladores SC/APC / 48 Pigtails 1.5 m / Rack 19' / 3 UR / 250 mm Profundidad

SKU: ODU19T-A48-A Marca: FIBERHOME Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$5,767.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Distribuidor de Fibra Óptica para Rack 19' — 48 Empalmes</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Este distribuidor de fibra óptica está diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta densidad de empalmes en espacios de rack limitados. Su formato de 3 unidades de rack y profundidad de 250 mm permiten integrarlo en armarios estándar de telecomunicaciones sin comprometer el espacio disponible para otros equipos activos. Incluye todos los componentes necesarios para puesta en marcha inmediata: 48 acopladores SC/APC y 48 pigtails de 1.5 metros organizados en 4 kits de 12 unidades. La arquitectura interna facilita la gestión de cables de entrada y salida, minimizando pérdidas por curvatura y manteniendo la integridad de las señales ópticas en redes FTTH, backbone de datos y centros de distribución.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1.5rem 0 1rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Montaje en rack estándar de 19 pulgadas (482.6 mm)Capacidad para 48 empalmes de fibra ópticaProfundidad compacta de 250 mm (9.84 pulgadas)48 acopladores SC/APC incluidos preinstalados4 kits de 12 pigtails de 1.5 m (total 48 pigtails)Ocupación de 3 unidades de rack (3 UR / 133.5 mm de altura)Diseño optimizado para gestión organizada de cables<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1.5rem 0 1rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Formato de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Rack 19 pulgadas (482.6 mm)</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.25rem;'>3 UR de altura (133.5 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Capacidad de Empalmes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>48 empalmes de fibra óptica</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.25rem;'>Alta densidad para distribución</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Dimensiones Físicas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Profundidad: 250 mm</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.25rem;'>9.84 pulgadas — diseño compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Acopladores Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>48 acopladores SC/APC</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.25rem;'>Conector angled physical contact</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Pigtails Incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>48 pigtails de 1.5 m</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.25rem;'>4 kits x 12 unidades cada uno</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.5rem;'>Gestión de Cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño optimizado interno</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.25rem;'>Minimiza pérdidas por curvatura</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;'><div style='font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.75rem;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.5rem;'>Redes FTTHBackbone de datosCentros de distribuciónSalas de equipos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas
Característica 2	Capacidad para 48 empalmes de fibra óptica
Característica 3	Profundidad compacta de 250 mm para espacios reducidos
Característica 4	48 acopladores SC/APC preinstalados incluidos
Característica 5	4 kits con 12 pigtails de 1.5 m cada uno
Característica 6	Diseño optimizado para gestión organizada de cables

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:17