



SKU: LP-RDLCUMM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

estilo="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; "><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características

Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Montaje directo en riel DIN sin herramientas adicionales<li style="margin-bottom: 6px;">Protección de empalmes en gabinetes de interior y exterior<li style="margin-bottom: 6px;">12 acopladores LC/UPC dúplex multimodo de alta precisión<li style="margin-bottom: 6px;">Charola integrada con capacidad para 24 fusiones<li style="margin-bottom: 6px;">Gándula pasacables para diámetros hasta 12 mm<li style="margin-bottom: 6px;">2 puertos de entrada/salida para gestión de cableado<li style="margin-bottom: 6px;">Construcción en acero laminado con acabado negro semi mate<li style="margin-bottom: 6px;">Compatibilidad con fibra monomodo y multimodo<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones

Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Instalación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Riel DIN</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Acero laminado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">4 x 12.6 x 14.2 cm</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Negro semi mate</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Acopladores</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">12 LC/UPC dúplex multimodo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Puertos de Entrada/Salida</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">2 puertos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Gándula</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Hasta 12 mm de diámetro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Charola de Empalme</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">24 fusiones (incluida)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad de Fibra</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Monomodo y multimodo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada en riel DIN estándar
Característica 2	Resguarda empalmes en gabinetes interior o exterior
Característica 3	Charola integrada para hasta 24 fusiones de fibra
Característica 4	Gándula para cables con diámetro hasta 12 mm
Característica 5	Construcción robusta en acero laminado resistente
Característica 6	Compatible con fibra monomodo y multimodo