



Distribuidor de Fibra Óptica / Riel DIN / 6 Acopladores SC/APC Dúplex Monomodo / Charola 24 Fusiones / 1.57 x 4.96 x 5.59 in

SKU: LP-RDSCASM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$356.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Esta caja terminal de fibra óptica para riel DIN está diseñada para instalaciones profesionales en gabinetes de interior o exterior, permitiendo resguardar empalmes de fibra de forma segura y organizada. Su construcción en acero laminado garantiza resistencia estructural en entornos industriales exigentes. El diseño compacto optimiza el espacio disponible en cuadros eléctricos y racks de telecomunicaciones, mientras que la charola de empalme integrada facilita la gestión de hasta 24 fusiones sin necesidad de accesorios adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Material de acero laminado para máxima durabilidadCompatible con riel DIN para instalación rápida y estandarizadaDimensiones compactas: 4 x 12.6 x 14.2 cm (1.57 x 4.96 x 5.59 in)6 acopladores SC/APC dúplex monomodo integradosCharola de empalme incluida para 24 fusionesGlándula para cables con diámetro de hasta 12 mm2 puertos de entrada/salida para gestión de cableadoColor negro semi mate para integración estética en gabinetes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Instalación</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Riel DIN</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Acero laminado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>4 x 12.6 x 14.2 cm
1.57 x 4.96 x 5.59 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>2 puertos de entrada/salida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Glándula</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Para cables hasta 12 mm de diámetro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Charola de Empalme</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;*>Incluida, capacidad para 24 fusiones</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 16px; font-size: 14px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Disponible en múltiples configuraciones de acopladores: LC/UPC, SC/UPC, SC/APC para fibra monomodo; LC/UPC, SC/UPC para fibra multimodo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero laminado para máxima durabilidad estructural
Característica 2	Instalación rápida en riel DIN estándar industrial
Característica 3	Charola integrada para hasta 24 fusiones de fibra
Característica 4	2 puertos de entrada/salida con glándula hasta 12 mm
Característica 5	Compatible con gabinetes interiores y exteriores
Característica 6	Diseño compacto para espacios de rack reducidos