



Distribuidor de Fibra Óptica / Riel DIN / 6 Acopladores SC/UPC Dúplex Monomodo / Charola 24 Fusiones / IP67 / 4x12.6x14.2 cm

SKU: LP-RDSCUSM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$335.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Distribuidor de fibra óptica diseñado para montaje en riel DIN, ideal para instalaciones profesionales en gabinetes de interior o exterior. Fabricado en acero laminado con acabado negro semi mate, ofrece durabilidad superior en ambientes exigentes. Integra 6 acopladores SC/UPC dúplex monomodo preinstalados y una charola de empalme para 24 fusiones, permitiendo una gestión organizada de las conexiones de fibra óptica. Los puertos de entrada y salida cuentan con protección IP67 y glándula compatible con cables de hasta 12 mm de diámetro, asegurando el sellado contra polvo y agua.

Características principales

- Montaje en riel DIN para instalación rápida y segura
- 6 acopladores SC/UPC dúplex monomodo incluidos
- Charola de empalme integrada con capacidad para 24 fusiones
- 2 puertos de entrada/salida con protección IP67
- Glándula para cables con diámetro máximo de 12 mm
- Dimensiones compactas para optimización de espacio en gabinetes
- Especificaciones técnicas

Riel DIN

Acero laminado

4 x 12.6 x 14.2 cm

Negro semi mate

6 x SC/UPC dúplex monomodo

Puertos

2 entrada/salida con IP67

Glándula

Hasta 12 mm de diámetro

Charola de empalme

24 fusiones (incluida)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en riel DIN estándar
Característica 2	Acero laminado resistente a ambientes exigentes
Característica 3	Charola integrada para 24 fusiones de fibra
Característica 4	Protección IP67 en puertos de entrada y salida
Característica 5	Diseño compacto para gabinetes con espacio limitado
Característica 6	Compatible con cables hasta 12 mm de diámetro