



Distribuidor de Fibra Óptica / Riel DIN / 6 Acopladores SC/UPC / Multimodo / 24 Fusiones / 0.13 x 0.41 x 0.47 ft

SKU: LP-RDSCUMM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$278.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta caja terminal de fibra óptica está diseñada para instalación en riel DIN, ofreciendo una solución robusta para gabinetes en interiores o exteriores. Permite resguardar empalmes de manera segura y organizada, facilitando la gestión de infraestructura de red. Su construcción en acero laminado garantiza durabilidad en entornos profesionales exigentes. La compatibilidad con múltiples configuraciones de acopladores la convierte en una opción flexible para distintos tipos de despliegues de fibra óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Instalación en riel DIN para versatilidad en gabinetes6 acopladores SC/UPC dúplex multimodo incluidosCharola de empalme con capacidad para 24 fusionesCuerpo de acero laminado robusto y duradero2 puertos de entrada/salida con glándula para cables hasta 12 mm<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Riel DIN</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Acero laminado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>4 x 12.6 x 14.2 cm (ancho x alto x profundidad)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acopladores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>6 acopladores SC/UPC dúplex multimodo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Puertos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 puertos de entrada/salida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Glándula</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Para cables con diámetro de hasta 12 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Charola de Empalme</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Capacidad para 24 fusiones (incluida)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación versátil en riel DIN industrial
Característica 2	Resguarda hasta 24 empalmes de fibra óptica
Característica 3	Cuerpo de acero laminado para entornos exigentes
Característica 4	2 puertos de entrada/salida con glándula integrada
Característica 5	Compatible con cables de hasta 12 mm de diámetro
Característica 6	Diseño compacto para gabinetes con espacio limitado