

Distribuidor de Fibra Óptica / Riel DIN / 12 Acopladores LC/UPC Duplex / Monomodo / 24 Fusiones / 4 x 12.6 x 14.2 cm (1.57 x 4.96 x 5.59 in)

SKU: LP-RDLCUSM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

$343.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'> Esta caja terminal de fibra óptica para riel DIN está diseñada para profesionales que requieren una solución compacta y confiable para resguardar empalmes en gabinetes de interior o exterior. Su construcción en acero laminado garantiza durabilidad en condiciones de operación exigentes, mientras que su formato reducido de 4 x 12.6 x 14.2 cm (1.57 x 4.96 x 5.59 in) optimiza el espacio disponible en racks y armarios de comunicaciones. La charola de empalme integrada con capacidad para 24 fusiones simplifica la gestión de fibras y mantiene la organización de las conexiones, facilitando tanto instalaciones nuevas como mantenimientos posteriores. El distribuidor incluye 12 acopladores LC/UPC dúplex monomodo, proporcionando 24 posiciones de conexión para enlaces de alta velocidad y larga distancia. Los dos puertos de entrada/salida con glándula para cables de hasta 12 mm de diámetro aseguran el sellado adecuado contra polvo y humedad, protegiendo la integridad de las fusiones internas. El acabado negro semimate se integra discretamente en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.2em;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Instalación en riel DIN estándar para montaje rápido y seguroCuerpo de acero laminado robusto y duradero12 acopladores LC/UPC dúplex monomodo incluidosCharola de empalme integrada con capacidad para 24 fusionesGlándula para cables con diámetro de hasta 12 mm2 puertos de entrada/salida para gestión ordenada de cablesDiseño compacto: 4 x 12.6 x 14.2 cm (1.57 x 4.96 x 5.59 in)Color negro semimate para integración en entornos profesionales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 1.2em;'>Especificaciones Técnicas</h3> Tipo de Instalación Riel DIN Material Acero laminado Dimensiones (An x Al x Pr) 4 x 12.6 x 14.2 cm
1.57 x 4.96 x 5.59 in Color Negro semimate Acopladores 12 acopladores LC/UPC dúplex monomodo Puertos 2 puertos de entrada/salida Glándula Para cables con diámetro de hasta 12 mm Charola de Empalme Capacidad para 24 fusiones (incluida) Nota para el profesional: Esta caja terminal es compatible con fibras monomodo para aplicaciones de larga distancia y alta velocidad. Para proyectos que requieran fibra multimodo o acopladores con pulido APC, consulte las variantes disponibles en la serie de distribuidores para riel DIN de la marca.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Instalación versátil en riel DIN estándar**
Característica 2	**Acero laminado robusto para entornos exigentes**
Característica 3	**Charola integrada para 24 fusiones de fibra**
Característica 4	**Glándula para cables hasta 12 mm de diámetro**
Característica 5	**Diseño compacto para gabinetes con espacio limitado**
Característica 6	**2 puertos de entrada/salida para gestión ordenada**