



Distribuidor de monitores / 10 a 16 monitores / 4 frentes de calle / 145 x 90 x 40 mm / 5.7 x 3.5 x 1.6 in

SKU: KUE-SA Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$1,613.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este distribuidor de monitores permite centralizar la comunicación de sistemas de videoportero con capacidad para gestionar hasta 10 monitores internos, expandible a 16 mediante la interconexión de dos unidades. Diseñado para entornos residenciales y comerciales de mediana escala, facilita la integración de hasta cuatro frentes de calle con múltiples modelos de monitores compatibles. Su alimentación mediante fuente PSM2 de 15 VCC garantiza estabilidad operativa, mientras que sus dimensiones compactas permiten instalación discreta en gabinetes o espacios reducidos. No admite función de monitoreo de cámara desde el monitor hacia el frente de calle.

Características principales

- Capacidad base de 10 monitores, expandible a 16 con 2 unidades KUESA
- Compatibilidad con hasta 4 frentes de calle simultáneos
- Soporte para frentes de calle KCMC-30 y KCMC-24
- Interoperabilidad con monitores KVRA510, KCVA374, KCVA374B, KVM301 y KCV301
- Alimentación mediante fuente PSM2 de 15 VCC
- Formato compacto: 145 x 90 x 40 mm (5.7 x 3.5 x 1.6 in)

Especificaciones técnicas

Capacidad de monitores

10 monitores base
Expandible a 16 (2 unidades KUESA)

Frentes de calle compatibles

Hasta 4 frentes
KCMC-30, KCMC-24

Monitores compatibles

KVRA510, KCVA374
KCVA374B, KVM301, KCV301

Fuente PSM2

15 VCC

Dimensiones físicas

145 x 90 x 40 mm
5.7 x 3.5 x 1.6 in

Funciones limitadas

No admite monitoreo de cámara desde monitor hacia frente de calle

Para la expansión a 16 monitores se requiere la interconexión de dos unidades KUESA. Consulte el diagrama de conexión del fabricante para la configuración correcta de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular con unidades adicionales
Característica 2	Compatibilidad con frentes KCMC-30 y KCMC-24
Característica 3	Conexión para múltiples modelos de monitores
Característica 4	Alimentación estándar PSM2 de 15 VCC
Característica 5	Formato compacto para instalaciones reducidas
Característica 6	Operación sin función de monitoreo de cámara inversa