



Distribuidor DisplayPort / 4 Puertos / 4K@60Hz / DP 1.2a / HDCP 1.3 / MST-SST / 21.6 Gbps

SKU: VS194 Marca: ATEN Categoría: Splitters

\$7,416.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El distribuidor DisplayPort de 4 puertos permite enviar una fuente de vídeo de alta definición a cuatro monitores DisplayPort simultáneamente. Este dispositivo no solo distribuye señales de audio y vídeo, sino que también las amplifica para mantener la integridad de la señal a lo largo de toda la cadena de transmisión. Resulta ideal para entornos corporativos, educativos y cualquier aplicación que requiera el uso de múltiples monitores desde una única fuente. Su compatibilidad con DisplayPort 1.2a y resolución 4K a 60 Hz lo convierte en una herramienta eficaz para instalaciones profesionales de visualización.

Características principales

- Conecta 1 fuente DisplayPort a 4 monitores DisplayPort
- Soporta resolución 4K (4096×2160 / 3840×2160) a 60 Hz
- Tasa de datos de 21.6 Gbps (5.4 Gbps por carril)
- Diseño compacto de metal con bajo consumo energético

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Estándar: DisplayPort 1.2a

Protección de contenido: HDCP 1.3

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Rendimiento de vídeo: 4 × DisplayPort

Resolución máxima: 4096 × 2160 / 3840 × 2160 @ 60 Hz

Tasa de datos total: 21.6 Gbps

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Diseño y alimentación

Chasis: Metal compacto

Consumo energético: Bajo

Aplicaciones: Entornos corporativos, educativos, multi-monitor

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribuye señal DP a 4 monitores simultáneamente
Característica 2	Resolución 4K a 60 Hz sin degradación visual
Característica 3	Modos MST extender y SST split configurables
Característica 4	Amplificación de señal para largas distancias
Característica 5	Chasis metálico compacto para instalación profesional
Característica 6	Bajo consumo energético para operación continua