



Distribuidor esclavo para control de elevadores / 16 salidas de relé / RS-485 / 2 entradas de alarma / -4°C a 70°C / 6.57 x 4.13 x 1.18 pulgadas

SKU: DS-K2M0016A Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$7,688.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este distribuidor esclavo para control de elevadores permite gestionar el acceso por piso en edificios corporativos y residenciales de alta seguridad. Se comunica mediante RS-485 con los controladores maestros DS-K2210 y DS-K2220, facilitando la integración con sistemas de control de acceso centralizados. Cuenta con 16 salidas de relé independientes que habilitan o restringen el acceso a cada nivel del elevador según los permisos del usuario. Su diseño compacto y rango térmico ampliado permiten su instalación en cuartos de máquinas con condiciones ambientales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Comunicación RS-485 con controlador maestro para operación integrada16 salidas de relé independientes, una por cada piso del elevador2 entradas de alarma integradas para detección de eventosDip switch de 8 posiciones para direccionamiento en bus RS-485Interconexión directa con botonera del elevador sin modificaciones complejasRango térmico operativo de -4°C a 70°C (-4°F a 158°F)Diseño compacto para instalación en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Comunicación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Interfaz: RS-485</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Direccionamiento: Dip switch de 8 posiciones</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Controladores maestros DS-K2210 y DS-K2220</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Entradas y salidas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Salidas de relé: 16 (1 por piso)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Entradas de alarma: 2 integradas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Interconexión: Directa con botonera del elevador</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 12 VDC (no incluida)</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físicas y ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -4°C a 70°C (-4°F a 158°F)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 167 x 105 x 30 mm (6.57 x 4.13 x 1.18 pulgadas)</p></div><div style='margin-top: 20px; padding: 16px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><p style='margin: 0; font-size: 13px; font-style: italic;'>Nota: Este modelo funciona exclusivamente como controlador esclavo. Requiere controlador maestro DS-K2210 o DS-K2220 para su configuración y puesta en marcha completa.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RS-485 estable con controlador maestro
Característica 2	16 salidas de relé independientes por cada piso
Característica 3	2 entradas de alarma para monitoreo de eventos
Característica 4	Dip switch para direccionamiento de red sencillo
Característica 5	Interconexión directa con botonera del elevador
Característica 6	Operación confiable en rangos térmicos extremos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:05