



Distribuidor HDMI / True 4K / 2 Puertos / HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / 18 Gbps / Alcance 5 m (16.4 ft)

SKU: VS82H Marca: ATEN Categoría: Splitters

\$2,634.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El distribuidor HDMI de 2 puertos permite enviar una señal de video digital de alta definición desde una fuente a dos pantallas simultáneas, manteniendo resolución 4K real sin pérdida de calidad. Es compatible con estándares HDMI 2.0 y HDCP 2.2, asegurando operación con reproductores, decodificadores y monitores actuales. La tasa de datos máxima de 18 Gbps garantiza transmisión estable de contenido 4K a 60 Hz. La configuración EDID optimizada facilita la detección y sincronización automática entre dispositivos conectados. Su diseño compacto de aluminio de 8.8 cm permite una instalación discreta en entornos profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 4K real a 60 Hz (4:4:4)HDMI: versión 2.0HDCP: versión 2.2Tasa de datos máxima: 18 Gbps (6 Gbps por canal)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 8.8 cm (chasis compacto de aluminio)Entrada de video: 1 x HDMI tipo A hembra (negra), impedancia 100 Ω, distancia máxima 30 cm en 4K a 60 Hz (4:4:4)Salida de video: 2 x HDMI tipo A hembra (negras), impedancia 100 Ω, distancia máxima 5 m (16.4 ft) en 4K a 60 Hz (4:4:4)Entrada de alimentación: 1 (LED azul)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicadores</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>LEDs de estado: Salida HDMI x 2 (azul)LED de alimentación: Azul</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea de una fuente 4K a dos pantallas sin degradación
Característica 2	Resolución 4K real a 60 Hz con tasa de datos de 18 Gbps
Característica 3	Compatibilidad HDMI 2.0 y HDCP 2.2 para equipos actuales
Característica 4	Configuración EDID optimizada para sincronización automática de dispositivos
Característica 5	Chasis compacto de aluminio de 8.8 cm para instalación discreta
Característica 6	LEDs de estado para monitoreo visual de entrada y salidas activas