



Distribuidor para videoportero / 8 departamentos / 4 hilos / DC 13V±2V / -10°C a +50°C

SKU: KVS-A8P Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$1,032.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este distribuidor centraliza la comunicación de videoportero para edificios de hasta 8 departamentos, optimizando la infraestructura mediante un esquema de cableado de 4 hilos que reduce complejidad de instalación y mantenimiento. La configuración de parámetros se realiza a través de dipswitch, permitiendo ajustes rápidos sin necesidad de software especializado. Diseñado para operar en condiciones ambientales exigentes, mantiene rendimiento óptimo en temperaturas desde -10°C hasta +50°C. La alimentación DC 13V±2V garantiza estabilidad eléctrica en todo el sistema, minimizando fluctuaciones que puedan afectar la calidad de video y audio.

Características principales

- Soporta hasta 8 departamentos simultáneamente
- Conexión eficiente mediante cableado de 4 hilos
- Configuración sencilla a través de dipswitch
- Rango de temperatura de operación: -10°C a +50°C
- Alimentación DC 13V±2V para estabilidad eléctrica
- Compatible con múltiples modelos de videoporteros y auriculares

Especificaciones técnicas

Capacidad del sistema

Hasta 8 departamentos

Expansión por apartamento según especificaciones del TV portero utilizado

Cableado

4 hilos

Cables sugeridos

9274, 1119-5501/500, 92-70, Access-184/500

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Configuración

Dipswitch

Ajuste manual de parámetros sin software adicional

Alimentación

DC 13V ± 2V

Regulada para estabilidad eléctrica del sistema completo

Temperatura de operación

-10°C ~ +50°C

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Compatibilidad

Múltiples modelos

3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;

Nota de compatibilidad

0.9;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 8 departamentos simultáneos
Característica 2	Conexión simplificada mediante cableado de 4 hilos
Característica 3	Configuración rápida con dipswitch integrado
Característica 4	Amplia compatibilidad con múltiples modelos de videoporteros
Característica 5	Operación estable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Alimentación regulada DC 13V±2V para máxima estabilidad