



Divisor de 3 salidas / 50 Ohm / 600-4000 MHz / Conector N-Hembra / 4.8 dB pérdida inserción

SKU: 859-112 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,711.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este divisor de 3 vías permite distribuir de manera uniforme la señal amplificada hacia múltiples antenas, optimizando la cobertura en áreas de dimensiones equivalentes. Opera en un amplio rango de frecuencia de 600 a 4000 MHz, compatible con diversas tecnologías celulares y de comunicación inalámbrica. Cada salida presenta una pérdida de inserción de 4.8 dB, garantizando un balance entre distribución y conservación de potencia de señal. Los conectores N-Hembra de 50 Ohm aseguran compatibilidad con equipamiento profesional RF y facilitan la integración en infraestructuras de telecomunicaciones existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Divisor de 3 vías para distribución eficiente de señalConectores N-Hembra con impedancia de 50 OhmRango de frecuencia de 600-4000 MHzPérdida de inserción de 4.8 dB por salidaIgual distribución de señal a múltiples antenasDiseño profesional para sistemas de amplificación de señal<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Divisor de 3 salidas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 Ohm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>600 - 4000 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Pérdida de inserción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.8 dB por salida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>N-Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 entrada / 3 salidas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución equilibrada a 3 antenas simultáneas
Característica 2	Banda ancha 600-4000 MHz para múltiples tecnologías
Característica 3	Minima degradación de señal amplificada
Característica 4	Conectores N-Hembra de alta compatibilidad RF
Característica 5	Ideal para zonas de cobertura similar
Característica 6	Diseño optimizado para sistemas profesionales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:21