



Divisor de Potencia / 4 Salidas / 698-2700 MHz / PIM -120 dBc / 200W / Conectores N Hembra / Pérdida 6.32 dB / 50 Ohm

SKU: CR-PS0727-4C Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$482.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Divisor de potencia de 4 salidas diseñado para sistemas de distribución de señal celular en interiores (DAS). Opera en el rango de frecuencia 698-2700 MHz, compatible con bandas 2G, 3G, 4G LTE y 5G sub-6 GHz. Con un rendimiento de intermodulación pasiva (PIM) de -120 dBc @ +43 dBm x 2, garantiza operación limpia en entornos multicarrier donde la interferencia intermodulación es crítica. La capacidad de 200W permite su uso con amplificadores de alta potencia, mientras que la pérdida por inserción de 6.32 dB por salida asegura distribución eficiente con atenuación controlada y predecible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Divisor de 4 salidas para señal celular 698-2700 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pérdida por inserción de 6.32 dB por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporta hasta 200W de potencia máxima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• PIM -120 dBc @ +43 dBm x 2 de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectores N hembra de alta calidad y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño robusto para aplicaciones profesionales y exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño RF</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango de frecuencia: 698-2700 MHz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pérdida por inserción: 6.32 dB por salida</p><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PIM (Intermodulación pasiva): -120 dBc @ +43 dBm x 2</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Impedancia: 50 Ohm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño robusto para aplicaciones profesionales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Divisor de potencia de 4 salidas</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea de señal celular a 4 zonas independientes
Característica 2	PIM -120 dBc para mínima interferencia en sistemas multicarrier
Característica 3	200W de capacidad para amplificadores de alta potencia
Característica 4	Pérdida por inserción de 6.32 dB optimizada por salida
Característica 5	Conectores N hembra para instalación robusta en entornos DAS
Característica 6	Diseño profesional para aplicaciones de distribución indoor exigentes