



Divisor de Potencia de 2 Vías, 760-920 MHz, 500 W, Conectores N Hembra.

SKU: ANTPD-28 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: TTA y Multiacopladores

\$7,667.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Divisor de 2 vías para eficiencia máxima<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia entre 760-920 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Manejo de potencia de entrada hasta 500 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye conectores N hembra resistentes<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia estándar de 50 ohmios</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 760-920 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Entrada: 500 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 ohmios<li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR (máximo): 1.3:1<li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N Hembra<li style='margin-bottom: 5px;*>Perdida de Inserción: 0.2 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio 6061-T6<li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento: Tylan® para protección contra agua y corrosión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Distribución de señal RF en sistemas de comunicación<li style='margin-bottom: 5px;*>División de potencia para múltiples salidas<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de alimentación para antenas<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones en exteriores protegidas por revestimiento Tylan®<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de múltiples receptores desde una antena común</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 5.25' L x 1' x 1'<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.5 lb</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Conectores</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con múltiples configuraciones de montaje</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistemas de 50 ohmios<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptable a instalaciones de exterior<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con múltiples configuraciones de montaje</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>División equitativa de potencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima pérdida de inserción (0.2 dB)<li style='margin-bottom: 5px;*>Sin necesidad de ajuste para cobertura de banda completa</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanizado de precisión<li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores internos de metal sólido<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño sin cableado coaxial interno</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divisor de 2 vías para eficiencia óptima
Característica 2	Rango de frecuencia 760-920 MHz
Característica 3	Manejo de potencia hasta 500 W
Característica 4	Conectores N hembra resistentes y duraderos
Característica 5	Impedancia 50 ohmios con VSWR 1.3:1
Característica 6	Revestimiento Tylan para protección contra agua y corrosión