



Divisor de Potencia de 2 Vías / 90-210 MHz / 500 W / Conectores N Hembra / VSWR 1.3:1 / Pérdida de Inserción 0.1 dB

SKU: ANTPD-21 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: TTA y Multiacopladores

\$10,047.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Divisor de potencia de 2 vías diseñado para aplicaciones en banda VHF dentro del rango de 90-210 MHz. Permite la distribución equilibrada de señal con una pérdida de inserción mínima de 0.1 dB, manteniendo la integridad de la potencia de transmisión hasta 500 W. Su construcción en aluminio 6061-T6 con recubrimiento Xylan garantiza durabilidad en condiciones ambientales exigentes, mientras que su diseño compacto facilita la instalación en paneles o mástiles de infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Número de salidas: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 90-210 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia de entrada máxima: 500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VSWR máximo: 1.3:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pérdida de inserción: 0.1 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• División de potencia: 50% por puerto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores tipo: N hembra (opción 7-16 DIN disponible)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Aluminio 6061-T6 con recubrimiento Xylan™</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia: 90-210 MHz<li style='padding: 6px 0;'>Potencia: 500 W<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 6px 0;'>VSWR (máx): 1.3:1<li style='padding: 6px 0;'>Pérdida de inserción: 0.1 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Material: Aluminio 6061-T6<li style='padding: 6px 0;'>Conductores internos: Metal sólido<li style='padding: 6px 0;'>Recubrimiento: Xylan™<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 21' L x 1' x 1' (533 x 25 x 25 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 4.5 lb (2.04 kg)<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Panel o mástil</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Conectores estándar: N hembra<li style='padding: 6px 0;'>Opción disponible: 7-16 DIN<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación opción DIN: Alta potencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División equilibrada del 50% por puerto para distribución uniforme de señal
Característica 2	Pérdida mínima de inserción de 0.1 dB que preserva la potencia transmitida
Característica 3	Construcción en aluminio 6061-T6 con recubrimiento Xylan para resistencia a corrosión
Característica 4	Montaje versátil en panel o mástil para adaptación a distintas infraestructuras
Característica 5	Conectores N hembra estándar con opción 7-16 DIN para aplicaciones de alta potencia
Característica 6	Conductores internos de metal sólido para estabilidad térmica y eléctrica