



Divisor de Potencia RF / 3 Vías / 350-600 MHz / 500 W / Conectores DIN 7-16 Hembra / Pérdida de Inserción 0.2 dB

SKU: ANTPD-34-D Marca: TELEWAVE, INC Categoría: TTA y Multiacopladores

\$14,026.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Divisor de potencia RF de 3 vías diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones profesionales en el rango de 350-600 MHz. Ofrece una potencia de entrada de 500 W con impedancia de 50 ohm y conectores DIN 7-16 hembra, garantizando compatibilidad con infraestructuras de transmisión estándar. Su baja pérdida de inserción de 0.2 dB minimiza la degradación de señal, mientras que el VSWR máximo de 1.3:1 asegura una transmisión RF estable. La construcción en aluminio 6061-T6 mecanizado de una sola pieza, junto con conductores metálicos sólidos en las trayectorias internas, proporciona durabilidad mecánica y eléctrica superior para entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Divisor de potencia de 3 vías eficienteRango de frecuencia: 350-600 MHzPotencia de entrada: 500 WImpedancia: 50 ohmConectores: DIN 7-16 hembraPérdida de inserción: 0.2 dBPérdida de división: 33.3% por puertoVSWR (máx): 1.3:1Recubrimiento Txytan™ para protección contra agua y químicos corrosivosMecanizado de una sola pieza de aluminio 6061-T6Conductores metálicos sólidos para todas las trayectorias RF internas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Número de salidas: 3Rango de frecuencia: 350-600 MHzPotencia de entrada: 500 WImpedancia: 50 ohmVSWR (máx): 1.3:1Pérdida de inserción: 0.2 dBPérdida de división: 33.3% por puerto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Longitud: 8.75" (22.2 cm)Ancho: 1" (2.54 cm)Altura: 1" (2.54 cm)Peso: 3 lb (1.36 kg)Construcción: Aluminio 6061-T6 mecanizado de una sola piezaConductores: Metálicos sólidos para trayectorias RF internasRecubrimiento: Txytan™ contra agua y químicos corrosivosConectores: DIN 7-16 hembra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Divisor de potencia ANTPD34D</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División de potencia uniforme del 33.3% por puerto de salida
Característica 2	Mecanizado de una sola pieza en aluminio 6061-T6 para máxima durabilidad
Característica 3	Recubrimiento Txytan™ contra agua y químicos corrosivos en exteriores
Característica 4	VSWR máximo 1.3:1 para transmisión RF estable y confiable
Característica 5	Conductores metálicos sólidos en todas las trayectorias RF internas
Característica 6	Construcción compacta de 8.75" (22.2 cm) de longitud para instalaciones densas