



Doblador de Tubo Conduit / 1" y 3/4" / Hierro Nodular / Pedal Antideslizante / 35.40 x 15.80 x 7.00 cm

SKU: SYS-112607 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$775.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Doblador manual de tubo conduit fabricado en hierro nodular de alta resistencia, diseñado para aplicaciones de instalación eléctrica en campo. Incorpora pedal antideslizante que proporciona estabilidad durante la operación de doblez, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la precisión del ángulo obtenido. La base cuenta con rosca NPT para acoplamiento seguro del maneral, permitiendo intercambiar herramientas según el diámetro de tubo a trabajar. Compatible con tubería conduit de 1 pulgada pared delgada y 3/4 pulgada pared gruesa, ofreciendo versatilidad en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción reforzada soporta condiciones de uso intensivo sin deformación estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño reforzado con pedal antideslizante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Base roscada NPT para maneral seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fabricado en hierro nodular resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con conduit 1" pared delgada y 3/4" pared gruesa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Para tubo conduit de pared delgada y gruesa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de tubo: 1"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conduit compatible: 1" pared delgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conduit compatible: 3/4" pared gruesa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Hierro nodular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 35.40 x 15.80 x 7.00 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base roscada: NPT</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Doblador de tubo conduit</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pedal antideslizante para mayor estabilidad durante la operación
Característica 2	Base roscada NPT que asegura el maneral firmemente
Característica 3	Hierro nodular resistente para uso intensivo en campo
Característica 4	Compatible con conduit 1" pared delgada y 3/4" pared gruesa
Característica 5	Dimensiones compactas de 35.40 x 15.80 x 7.00 cm para transporte fácil
Característica 6	Diseño reforzado que reduce fatiga del operador en dobleces repetitivos