



Doblador de Tubo Conduit / 1/2" Pared Delgada / Pedal Antideslizante / Base Roscada NPT / Hierro Nodular

SKU: SYS-112605 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$274.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Doblador manual para tubo conduit de 1/2" pared delgada, diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren curvas precisas sin deformación del tubo. Fabricado en hierro nodular de alta resistencia para soportar condiciones de trabajo intensivo. Incorpora pedal antideslizante que permite aplicar fuerza controlada con las manos libres para guiar el tubo, y base roscada NPT para anclaje seguro a mesas de trabajo o bancos. Su estructura reforzada minimiza el esfuerzo del operador en aplicaciones repetitivas de doblado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doblador para tubo conduit 1/2" pared delgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño reforzado con pedal antideslizante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base roscada NPT para fijación segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en hierro nodular duradero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (ancho x largo x alto): 5.00 x 23.80 x 11.60 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para tubos pared delgada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro de tubo: 1/2"<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de tubo: Conduit pared delgada<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo: Doblado manual con pedal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Hierro nodular<li style='margin-bottom: 6px;'>Base: Roscada NPT<li style='margin-bottom: 6px;'>Pedal: Antideslizante<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (ancho x largo x alto): 5.00 x 23.80 x 11.60 cm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Doblador de tubo conduit 1/2" pared delgada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pedal antideslizante para mayor control y seguridad operativa
Característica 2	Base roscada NPT para fijación estable en bancos de trabajo
Característica 3	Hierro nodular para resistencia al desgaste en uso industrial
Característica 4	Compatible exclusivamente con tubo conduit 1/2" pared delgada
Característica 5	Dimensiones compactas 5.00 x 23.80 x 11.60 cm para espacios reducidos
Característica 6	Diseño reforzado que reduce esfuerzo en dobles repetitivos